

风淋室生产厂家 风淋室 河南森洁环保科技有限公司

产品名称	风淋室生产厂家 风淋室 河南森洁环保科技有限公司
公司名称	河南森洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳县106国道公安联合检查站旁
联系电话	18539365777

产品详情

一小时有3,600秒,风淋室,除以3,600,因为计算公式前后的单位应统一。此公式适用于所有风管计算,但9m/s风速值不是固定值,风淋室生产厂家,需要由您设置。排烟和排气的公式是相同的算法。风速为9m/s需要根据噪声要求进行调整。房东可以参考加热和通风设计规范的消声部分,建议使用矩形管道的规格。规格为1600,无1500.根据管径设计计算步骤,专业生产和安装——铁管——不锈钢风管,通风工程

风淋室保养主过滤网(MAIN FILTER)本过滤网位于AIR

NOZZLE之后,其更新期可依风速计检测风速值(风值减半)或以压差计测压差(压差值加倍)来决定换装与否,其检测周期约每年二~四次。因设备内部循环回风部位,位于本机之下方故于底板上会有较大之污染物堆积于角落,自动门风淋室,所以请于每周以吸尘器清理一次以上。请确认送风机回转方向是否正确。如发现风机转动反方向时(风速明显不足),请将三相电源中之任意2相电源线对换,确定正方向回转。

风淋室装于洁净室入口时,其与洁净室墙板间不可有空隙,尚若有空气泄漏现象时,请以填缝剂修边处理,并注意设备安装之水平度,否则影响开门及耐用性。设备分有底座及无底座型,有底座型可直接调水平后,用硅胶填补修饰。无底座型需以膨胀螺丝固定后,以硅胶填补修饰之。电源之接线,请按规格上所示电压,连接至设备上方之接线盒内之端子台R,手术室用风淋室设备,S,T,E端.前置过滤网(PRE-FILTER):前置过滤网在本设备之下方。请卸下循环空气回风口即可轻易拉出前置过滤网。前置过滤网之阻塞视使用频率及洁净状态而有异,在使用初期请观察阻塞时间,以后自行定期以压缩空气,水洗,真空吸尘方式等清洁。依普通使用情况每个月2~3次之清洁是必要的。

风淋室生产厂家-风淋室-河南森洁环保科技有限公司由河南森洁环保科技有限公司提供。河南森洁环保科技有限公司(www.jnhbr.com)在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,森洁环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:高经理。同时本公司(www.jhhbzy.com)还是从事尊享版空气净化器,豪华版空气净化器,标准版空气净化器的厂家,欢迎来电咨询。