

# 泾县道闸 宣城盛宇智能有限公司 广告道闸

产品名称	泾县道闸 宣城盛宇智能有限公司 广告道闸
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

## 产品详情

道闸在停车系统中占有非常重要的地位，可以说，停车系统的正常运行完全取决于车门的正常运行，一旦停车门不能正常运行，高速道闸，停车系统基本瘫痪，如何保证停车系统的正常运行，泾县道闸，需要停车场管理者高度重视。

一般来说，如果车门不能正常工作，泊车系统会出现以下问题：

故障的主要原因如下：

- 1、车辆检测器没有探测到信号，因此汽车没有掉落杆。
- 2、闸门没有抬起杆，可能是闸门的探测器出现故障。
- 3、闸门的升降不到位，这可能是闸门的极限或不正常的平衡弹簧。

1、道闸系统需要经常清洗，以确保道闸系统闸阀杆的表面光洁度。对于道闸系统的制动杆，每三个月更换一次关键旋转部件，以确保闸门的润滑正常。运行30000次后检查平衡弹簧，并及时做好平衡调整。每6个月请专业人员检查磨损情况，并及时更换磨损部件。

2、如果发现闸板系统使用出现小故障，必须每月检查一次道闸系统的制动杆组件是否松动，是否有脱落的迹象，一旦发现，就必须立即处理汽车受伤或受伤的现象。

3、要查看道闸系统的遥控性能是否正常，道闸系统的遥控电池寿命一般为一年，注意更换电池，不要湿、摔跤、撞击。遥控距离太短，请检查主安装位置是否被金属或电池电源遮住了。

广告道闸在设计效果和装修理念上的改变，为道闸广告提供了发展方向和目标，使之成为近年来很多人都看好的一种宣传方法。翻板广告道闸常见的几种应急处理情况:

1、大风及恶劣天气应急 如遇台风或大风超过6级以上，请先打开翻版;如风力超过8级请把道闸杆升起;风力超过10级请把道闸杆从机箱上取下，保证安全。

2、停电应急 先用小电机专用配套摇把把翻板打开;再用道闸专用配套摇把打开道闸;如果在遇到停电闸杆落在水平或中间时，应一人手把闸杆往上顶，另一人去摇动手动摇把，摇到闸杆垂直状态，来电即可正常工作。

3、高温环境应急 如遇高温环境的时候，道闸电机会进入自我保护状态而暂停运行，广告道闸，这时需要按照“停电应急”方案进行开闸，以确保道路畅通;等待约10分钟后，道闸可进入正常运行。也可安装抽风装置进行抽风散热，保证机器在正常的温度下。

由于车牌识别停车系统具有自身的优势，普遍地被应用在小区物业停车场、酒店宾馆、大厦出入口、商业综合体等重要的公共场所，对每一个进出的车辆进行车辆信息的记录，这也使得车牌识别系统成为智能交通停车场中不可缺少的重要设备，同时也将成为智能交通发展的新趋势。

车牌识别停车系统应用场景多种多样，主要用于记录车辆的车牌号码、车辆颜色、出入场时间，实现停车场的自动化管理，电动道闸，以便节省人力，提高校率。对于无牌车或者受损车牌、模糊不清的车牌，车牌识别系统通过自己的车牌识别计算方法也能够清晰识别，为停车场及出入口的管理省去了很多管理工作。

泾县道闸-宣城盛宇智能有限公司-广告道闸由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城市盛宇防护设施有限公司（[www.xcsyzz.com](http://www.xcsyzz.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!