

# 岩棉板厂 濮阳岩棉板 濮阳龙腾珍珠岩公司

产品名称	岩棉板厂 濮阳岩棉板 濮阳龙腾珍珠岩公司
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

## 产品详情

岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、保护层及饰面层4部分组成，做好外保温墙体的主要技术关键是：

保温层、保护层与结构层的连接方式，目前有以下几种：连杆托架；斜连杆托架；长螺杆；黏结剂。上述4种连接方式各有特点，但综合比较，前3种施工比较麻烦而第四种方案还涉及黏结强度和耐久性问题，为此建议采用以下4种更为简便的方案：射钉方案；膨胀螺栓方案；预埋钢筋或塑料筋方案；黏、钉结合方案。这几种方案不仅施工方便，岩棉板批发，而且也有较好的耐久性。

岩棉板裁切、安装：按照石材龙骨的间距进行岩棉板裁切，并自下而上沿水平方向横向交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接，应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列，岩棉板厂，错开距离1/2板长。嵌填用窄条岩棉板，宽度不得小于150mm。

定向岩棉板的力学强度与纤维本身的性能也有密切关系。从纤维的化学成分看，哪里有岩棉板厂，其中的酸性氧化物有利于形成纤维骨架，濮阳岩棉板，提高单丝的弹性；其中的碱性氧化物虽然可以降低熔化温度和熔体黏度，但不利于制取长纤维，且在湿度大的高温环境中不稳定。因此，定向岩棉板选用碱性氧化物含量相对低的纤维丝，并通过岩棉生产时的打褶处理使纤维之间交错、并与水平方向呈一定的角度，这样使得纤维的受力由横向纤维变为竖向纤维，增加了岩棉板的综合机械强度。由于岩棉纤维中碱性氧化物含量相对低，定向岩棉板还具有更优的耐老化性能和抗水解能力。

岩棉板厂-濮阳岩棉板-濮阳龙腾珍珠岩公司(查看)由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠岩厂(www.pyltzzy.com)是一家从事“珍珠岩,玻化微珠”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“龙腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使龙腾珍珠岩在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!