

临汾双波护栏板 锦泽护栏 双波护栏板喷塑

产品名称	临汾双波护栏板 锦泽护栏 双波护栏板喷塑
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

县道w护栏板工厂双波护栏板

如果立柱间距可能有不大于25cm的间距零头数，可通过分配法将其调整至多根立柱。还有一个值得注意的问题是在立交桥匝道上放线定位，立柱间距实际尺寸要做到内收外放，但收和放的尺寸不要

超过5mm，因为板是直的，而间距在路缘石上是曲线，间距尺寸放和收之后，护栏板在安装时变得容易，而且线形美观平顺。

3、柱的高度控制：立柱的顶面是否平顺，决定了护栏板顶面的平顺

- 一、热镀锌波形护栏通过全自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；
- 二、表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，临汾双波护栏板，室外环境中使用寿命可达10-25年；
- 三、另外产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，防盗性能好，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强；

高速公路护栏双波护栏板

在公路正常营运时度，该护栏利用插拔钢立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，双波护栏板喷塑，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美专观配套

常用路侧按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品。二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为114/140

mm × 4.5mm。三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm，立柱为130mm × 130mm × 6mm

一、栏板的宽度310MM，双波护栏板规格，厚度：3MM、4MM。

1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。一公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。

波形护栏立柱常用规格有三种：

圆管：直径114和140，国标厚度为4.5mm 高度根据地形来定了

方管：130边长，国标厚度为6mm 高度根据地形来定了

具体价格就需要看详细规格了

临汾双波护栏板-锦泽护栏-双波护栏板喷塑由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzechulan.cn）有实力，信誉好，在山东聊城 的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进锦泽护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.jzhlb.cn）还是从事三波方立柱配件，波形钢护栏立柱，波纹板钢护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。