

# 甘肃两波护栏板 锦泽护栏 两波护栏板批发

产品名称	甘肃两波护栏板 锦泽护栏 两波护栏板批发
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 山区钢护栏板批发两波护栏板

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

取缔不必要设置的路侧护栏除了能在项目建设期节省工程投资外，还减少了日后护栏养护、维修的工作量。

乡村普通公路常用规格：4320\*310\*85\*3 立柱114\*4.5\*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

防阻块：196\*178\*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。（国家标准护栏常用连接件）、

波形护栏原理是当护栏受收到外力作用时，护栏板和立柱变形，吸收撞击力，两波护栏板规格，保护人员安全和减轻车辆的损伤。

所安装的护栏板称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，甘肃两波护栏板，又影响工程，因此在确定立柱间距时尽可能减少异形间距。如两座桥之间，要先测量两桥间距，看能否不出现异形间距，两波护栏板批发，如果出现异形间距，要确定把异形间距出现在哪一端，或中间，两波护栏板等级，然后记录下桩号及间距尺寸，以便专门制作异型护栏板

主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。波形护栏系统原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使客，减少事故造成的损失

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形护栏的优点：

一、热镀锌波形护栏通过全自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；

二、表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-25年；

三、另外产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，防盗性能好，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强；

销售是一项报酬率非常高的艰难工作，也是一项报酬率低的轻松工作。销售，说大不大，说小不小。小可做一针一线，大可做跨国集团。但究其本质，都是相似的。你的行动决定了你的报酬。你可以成为一个高收入的辛勤工作者，也可以成为一个收入的轻松工作者

甘肃两波护栏板-锦泽护栏-

两波护栏板批发由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（[www.jinzehulan.cn](http://www.jinzehulan.cn)）是山东聊城，隔离栅、栏、网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锦泽护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创锦泽护栏更加美好的未来。同时本公司（[www.jinzehulan8.cn](http://www.jinzehulan8.cn)）还是从事国道单面钢护栏，高速防撞护栏安装队伍，SS级SA级三波护栏的厂家，欢迎来电咨询。