

福意联15-30 恒温箱

产品名称	福意联15-30 恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

公司是集科学仪器研发、生产、技术服务于一体的高新技术企业。自成立以来，保存恒温箱（柜），保存加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、保存冰箱（柜）、胰岛素小冰箱（柜）、保存车载冰箱（柜），已经获得国家发明专利。被广泛应用于医疗，实验室，化工，农业、质检、环保领域。

本福意联15-30 恒温箱是一款业的智能恒温设备，控温范围在2-48度之间，可任意设定需要的数值（根据客户的要求设定需要的温度），适用于医院、药房，制药厂、**、高校、化工、军工、科研、实验室等门使用。可恒温冷藏、恒温加温、恒温培养等等。

福意联15-30 恒温箱产品基本参数

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48 （每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度）

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 865mm

=====
【产品型号】FYL-YS-230L

【容 积】230L

【外形尺寸】595 × 590 × 1215mm

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm

【产品型号】FYL-YS-310L

【容 积】310L

【外形尺寸】595 × 695 × 1315mm

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm

【福意联15-30 恒温箱功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ” 的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过业检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保证产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优质品牌。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。