

# 绵阳110室外pe排水管 诺达管业

产品名称	绵阳110室外pe排水管 诺达管业
公司名称	山东诺达环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇蒙山科技园
联系电话	19153988666

## 产品详情

### 1、弹性模量

(1)PPR水管的弹性模量为850MPa，PE水管属于中密度聚乙烯，弹性模量仅仅550MPa左右，柔性好，刚度不足，用于建筑给水领域，管道平直度不好，易弯曲，易变形，管线不美观。

(2)导热性：PPR水管为0.24，PE水管为0.42，高了近一倍，如果用在地板采暖方面，这是它的强项，散热好说明热辐射效果更好，但用在热水管道方面就是其缺点，散热好，热损失就大，管道表面温度也更高，易烫手。

### 2、焊接性

虽然PPR水管和PE水管都能热熔焊接，但是PPR水管更容易操作，PPR水管翻边圆润，而PE水管翻边不规则，容易堵塞；焊接温度也有所不同，PPR水管为260，PE水管为230，采用市面上的PPR水管专用焊机容易过焊导致漏水。此外，由于PE水管材料容易氧化，焊接前必须采用专用工具刮去表面的氧化皮，否则不能形成真正意义上的一体化管道，管道容易漏水，因此施工更显麻烦。

E管强度高，PE水管比PPR水管更柔韧，这是材料本质决定的，200pe排水管，但是过分夸大PPR水管冷脆性的问题是毫无意义的，PPR水管在国内应用至今已有十多年的历史了，

生产企业已逐步通过有效的包装和强化宣传基本将不正当搬运造成的隐患降到较低，野蛮搬运和施工同样会造成PE水管管道的表面划伤和应力开裂；低温条件下使用时任何管道必须做保温处理，否则都会因结冰造成体积膨胀而导致管道冻裂。

卫生间排水管装修需要注意的细节：

排水，是卫生间装饰的重要部分。由于在日常运用中，冲厕所、洗澡等都会排放许多的污水。一旦卫生间排水管道装置不妥，就会给日常日子运用带来很大影响。所以，在进行卫生间装饰时，必定要注重排水管道的装置问题。选材要优首要，在选材方面，排水管要选用质料优的pe管。

而排水管的衔接一般都会用到胶粘剂，胶粘剂也必定要无异味不漏水，有阻燃特性则更好。设置查看口便于检修其次，一根排水横管假如带1个以上的卫生用具，则需求添加清扫口(查看口)。查看口是用于检修及快速毛病排查的通道，所以，它的方位一般离地一米，h管中心一米五左右，便当后续查看运用。

具备独特柔韧性的PE管材，其断裂伸长率均超过500%，弯曲半径可以达到管道直径的202.5倍，还有优良的一些耐刮伤痕的能力。因此铺设时很容易去移动，弯曲和穿插，适用于非开挖顶管等多种的施工方式。而且PE管材对于管道基础的适应能力强，一方面对于管基的要求降低，另一方面是铺设后管基发生变化，也不容易损坏。

PE给水管材料验收：

PE给水管知道接收管材、管件必须去进行验收。先验收产品使用的说明书、产品合格证、质量的保证书和各项性能检验验收报告等有关资料。

验收管材、管件时，应在同一批中去抽样，并按现行国家的标准《给水用(PE)聚乙烯材》进行规格尺寸和外观性能的检查，必要时宜进行的测试。

运输、贮存过程中应防止重压、曝晒及雨雪淋湿。并应隔离热源及腐蚀性物质。水带应贮存在干燥、通风、阴凉的仓库里，贮存温度为0~35℃，贮存温度为15℃左右。并应隔离热源及腐蚀性物质。

PE给水管贮存年限为一年。在保管条件符合要求的情况下，其自生产日起六个月内综合性能不允许下降，国家检测机构检测的时间也应以此较大值为限。

绵阳110室外pe排水管-诺达管业(诚信商家)由山东诺达环保建材有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”就选山东诺达环保建材有限公司(www.ndguanye.com)，公司位于：山东省临沂市枣园镇蒙山科技园，多年来，诺达管业坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诺达管业期待成为您的长期合作伙伴！