

珠光砂企业 丰鼎保温 张家口珠光砂

产品名称	珠光砂企业 丰鼎保温 张家口珠光砂
公司名称	范县丰鼎保温科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮城镇工业区
联系电话	13213475111

产品详情

导热系数：是体现陶料材料隔热保温性能的一项重要数据信息。球形商品虽然表观密度比传统式商品略大，但导热系数却在相对型号下的品范畴当中。这表明，球形商品的玻化机壳和中空构造针对维持和提升材料本身的隔热保温工作能力是十分合理的。闭孔率：就是指材料中封闭孔隙总面积占材料占地面积的百分比。它是体现球形闭孔膨胀珍珠岩板性能的又一项关键数据信息。该性能与材料的吸水率拥有立即的关联，这就是闭孔比越高，吸水率越低。相反，根据吸水率的尺寸，也可以体现出闭孔率的高矮。2、要求安全性监测员并配戴自供式呼吸面罩，以出示解救和必需时对突发事件采取行动。

超低温机器设备隔热用膨胀珍珠岩，别名珠光砂。通称CEP。它的加工工艺是历经粉碎、加热、培烧膨胀等多工序产生的，假如在其膨胀珍珠岩表面喷漆上有机硅材料，能够使它在其表面产生憎水玻璃棉层。并且珠光砂商品在商品颜色，制氧机冷箱专用珠光砂，密度，规格型号上与一般膨胀珍珠岩有挺大的相似性，因此我们在选购珠光砂时一定要认真仔细地分辨。并且我厂生产制造的产品品质与欧州船级社规范规定对比拥有挺大的提升。它具备容积小，传热系数低，张家口珠光砂，优良的低温隔热保温性能，有机化学可靠性好，不燃，无毒性，无气味，隔音等特性。针对冷冻，超低温工程项目的隔热，也有机械设备，管路的隔热有关键主要用途。膨胀珍珠岩虽然是一种具有保温、防火、绿色环保的建筑材料，但是由于吸水率高，和难以保持应有的抗震、抗裂的外墙强度而不能被广泛的应用。

膨胀珍珠岩板是一种天然酸性玻璃质火山熔岩非金属矿产，耐酸碱珠光砂，包括珍珠岩、黑曜岩、三者只是结晶水含量不同。由于在1000-1300 高温条件下其体积迅速膨胀4-30倍，故统称为膨胀珍珠岩。一般要求膨胀倍数>7-10倍（黑曜岩>3倍时可用）二氧化硅70%左右。珍珠岩膨化炉设备是对膨胀珍珠岩色度、颗粒级进行分选分用或配用，制作成大颗粒珍珠岩、小颗粒珍珠岩、珠光砂、破化微珠等水玻璃等标准化产品。

膨胀珍珠岩保温板是一种新型墙体保温材料，珠光砂企业，其主要原料为膨胀珍珠岩、砂浆。此产品利用先进生产工艺，采用科学配比，经流水线一次压制成型，再经自然养护和蒸汽养护而成，属于新型的无机类绿色建材产品。

珠光砂企业-丰鼎保温-张家口珠光砂由范县丰鼎保温科技有限公司提供。范县丰鼎保温科技有限公司 (www.fdzy.cn/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丰鼎保温——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市濮城镇工业区，联系人：钱总。该性能与材料的吸水率拥有立即的关联，这就是闭孔比越高，吸水率越低。