

哈尔滨粉末冶金石墨 兴德石墨 推荐商家 粉末冶金石墨价格

产品名称	哈尔滨粉末冶金石墨 兴德石墨 推荐商家 粉末冶金石墨价格
公司名称	辽阳兴德石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省辽阳市灯塔市万宝桥街道孤家子村
联系电话	13591910761

产品详情

坩埚属陶瓷制品，坩埚壁内存在一定数量的气孔，容易吸潮，所以首次使用坩埚之前在不加料的条件下，哈尔滨粉末冶金石墨，坩埚必须进行预热以确保没有湿气残留在坩埚壁中：放在有温度的炉边烘烤24小时以上，在这段时间内，坩埚要转动几次，使其均匀受热，去除坩埚壁内的潮气，以免坩埚升温太快，造成坩埚热膨胀，出现掉底、脱层或爆裂。坩埚经过初次预热后通常如连续使用无需再次预热，粉末冶金石墨价格，除非坩埚再次暴露于潮湿的环境中。

石墨制品的导热率是一个非常重要的物理参数，在各种非金属材料中石墨制品具有各向异性，但是石墨制品的导热率有一个独特的特征：在某一温度下达到大值，但低于或高于这个温度时导热率都会减少。还没有转化为石墨晶格的炭质原料或墨化程度很差的炭，导热率要小得多。所以尽管炭和石墨的比热相差不多，粉末冶金石墨生产商，但导热率可有几倍甚至几十倍的差距。不少炭和石墨制品是热的良导体，而另一炭素材料导热系数很小，可以作为高温隔热体。

石墨板与大多数金属有较强的附着力。因此在与金属件对磨时，成层状脱落的石墨微粒就很容易附着在金属表面上，形成一层石墨膜。这样就变成了石墨与石墨之间的摩擦，而石墨层之间很容易相对滑动，加之石墨板易吸收空气中的水分或氧等，在摩擦面上形成一层水膜，这些都是石墨板具有良好自润滑性能的原因，在正常情况下，石墨板的摩擦系数干运转时为0.10~0.25，湿运转时为0.01~0.05，半干运转时为0.05-0.10。

哈尔滨粉末冶金石墨-兴德石墨-推荐商家-粉末冶金石墨价格由辽阳兴德石墨有限公司提供。辽阳兴德石墨有限公司（www.lyxds.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提

供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴德石墨——您可信赖的朋友，公司地址：辽宁省辽阳市灯塔市万宝桥街道孤家子村，联系人：缪经理。