

金华地磅生产厂家 金华地磅 航天衡器质量可靠

产品名称	金华地磅生产厂家 金华地磅 航天衡器质量可靠
公司名称	金华市航天衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区蒋堂工业园区
联系电话	13505795779

产品详情

【电子地磅汽车衡】 【地磅维修】 【电子地上衡】 【电子台秤】 【动物秤畜牧秤】

地磅秤台安装步骤讲解

用起重机将称台平稳吊起落入做好的水平地基上，吊用钢丝绳的张角不小于45°，同时应注意安全。安装时应确保传感器位置的准确，（要求预先安放底座平板的，应先安放底座平板）秤体就位后应检查秤台是否符合安装要求。对于多秤台的地磅，应按顺序依次安放连接，用螺栓或销轴连接成一体，使之符合安装要求，同时可进行称重传感器的安装连接。

注意：称重传感器的编号及安装位置应严格按照产品图纸的标注相一致，如未标注应在连接时标记下来以备查找。特别是数字式称重传感器，更应严格对号入座。因为，当将称重传感器导线并联连接到接线盒上时，每一只传感器都有的地址编号，为了调试、维修的需要，应记下每个不同地址编号的传感器在称台的安装位置及每个不同地址编号的传感器导线在接线盒的连接位置，当显示仪表显示某个地址编号的传感器出现问题的话，在维修时就能够很快找出哪个是这只传感器的导线，以方便检查。用千斤顶顶起秤台，撤除垫在秤台下方的垫木，松开千斤顶，使秤台徐徐落下，放置水平，放置平稳后，承重台应为一个平面。

【电子地磅汽车衡】 【地磅维修】 【电子地上衡】 【电子台秤】 【动物秤畜牧秤】

汽车衡安装过程中应注意的问题

1.地质。汽车衡在硬地安装，尽量避免在地质比较松软的沙土地上安装，因为汽车衡通常进行几十吨甚至上百吨的称重作业，松软的沙土地不能很好的对混凝土地基施以支撑，造成地基整体或局部不规则下

陷，传感器一旦不处于同一水平面，就会因为受力不均而导致量值失准。

2.地势。汽车衡尽量不要安装在低洼处，尤其是多风多雨的地区，以免暴雨来袭，雨水淹没秤体，对接线盒和电子器件造成损坏，另外、如果汽车衡安装在低洼处，秤体下面更容易堆积大风刮来的杂物，使得清理工作更加繁重。

【电子地磅汽车衡】 【地磅维修】 【电子地上衡】 【电子台秤】 【动物秤畜牧秤】

电子地磅快找到问题并解决问题方法

变送器输出误差大，这种情况原因就比较多，可能是选用的温度传感器的电阻丝不对导致量程错误，也有可能是传感器出厂的时候没有标定好。

被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化，这种情况大多是温度传感器密封的问题，可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞，这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。

输出信号不稳定，这种原因是温度源本事的原因，温度源本事就是一个不稳定的温度，如果是仪表显示不稳定，那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。