

内蒙古水泥混凝土搅拌站特点近期行情“本信息长期有效”

产品名称	内蒙古水泥混凝土搅拌站特点近期行情“本信息长期有效”
公司名称	河南联源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳五龙工业园区
联系电话	15838004333

产品详情

双卧轴混凝土搅拌机作为搅拌站主机的理由

双卧轴混凝土搅拌机问世百余年来，被广泛接受和认可，证明是一种非常可靠的产品。双卧轴混凝土搅拌机产品标准化程度高，零部件易于采购与更换，维修费用较低，制造周期相对较短，产品价格相对较低。

双卧轴混凝土搅拌机的搅拌臂厚实坚固，有45°、60°、90°、120°等多种排列形式，大骨料粒径可达180mm。可以完成从零坍落度到高坍落度各种砼的搅拌，适用于高铁、建筑、水利、路面、砂浆等混凝土搅拌。

而对于搅拌站来讲，双卧轴混凝土搅拌机相比滚筒式搅拌机体积小，支腿可以自由定制高度，水泥混凝土搅拌站特点，搅拌均匀，内部结构简单易懂，更换配件方便等。

混凝土搅拌站的集料要求：

- 1、砂、石进厂应根据JGJ52、JGJ53规程按批进行查验。
- 2、预拌混凝土选用碎石、黄砂应具有商品质量合格证。资料员应提早2-3天送样查验，收料应目测碎石粒径、针片状、泥块含量、石粉含量是不是过量，不然拒收。
- 3、根据《一般混凝土用碎石或卵石质量规范及查验办法》进行堆积密度、含泥量、泥块含量及颗粒级配、针片状含量、压碎目标值，表观密度等必测查验，经查验针片状颗粒含量不大所以10等合格后，才干用于混凝土出产。

- 4、根据JGJ52-92《一般混凝土用砂质量规范及查验办法》进行堆积密度、含泥量、泥块含量及颗粒级配等必检项目查验，查验各项目过筛0.315mm孔不小15%的中砂合格后，才干用于混凝土出产。
- 5、不一样规范、不一样厂家已检及未检状况的砂、石应分别堆积，制止混仓，防止污染，并写原始记载，留存备检，出具相应的查验陈述。

搅拌站安全用电管理制度

- 1、搅拌站所有参加带电作业的人员，必须是经过专门培训考试合格者，作业前得到安全技术交底后，方准从事操作；
- 2、定期对电气操作人员进行一次安全技术考试，因故间断电气工作连续三个月以上者，必须重新学习有关电气操作规程，并经考试合格者，才恢复其电气工作；
- 3、施工现场中配电线路必须安装安全装置，漏电保护装置或电气安全联锁装置、信号装置；
- 4、配电线路上每一支线始端必须装设断路开关和有效的短路和过载保护；
- 5、配电变压器须装设围栏，并保持整洁，不得种植任何职务；
- 6、必须按照程序进行停、送电，严禁带负荷或带故障负荷情况下，进行停、送高压线，雷雨天气不得进行倒闸操作和更换保险器熔丝工作。

内蒙古水泥混凝土搅拌站特点近期行情“本信息长期有效”由河南联源机械设备有限公司提供。河南联源机械设备有限公司（www.jbzly.com）为客户提供“混凝土搅拌站,水泥仓,铝灰分离机,炒灰机”等业务，公司拥有“联源”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。所以您在购买搅拌站时除考虑前面几项因素之外，还应考虑本条因素。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。同时本公司（www.sjsbly.com）还是从事河南炒灰机，铝灰炒灰机，回转式炒灰机厂家的厂家，欢迎来电咨询。