

# 广告围挡报价 驰瑞交通设施

产品名称	广告围挡报价 驰瑞交通设施
公司名称	重庆驰瑞交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号21-18号
联系电话	18302326010

## 产品详情

施工围挡的设置应当契合相关规范及标准并恪守以下请求：

1.工程施工作业，应在施工现场四周连续设置围挡停止防护，重庆隔音围挡围挡应巩固、稳定、清洁、美观、无乱张贴、乱涂写，围挡下脚应控制渣滓、泥浆、水外流。

2.市政道路工程、管线、给排水工程围挡资料选用蓝色的夹芯彩钢板（厚度为50mm）或PVC资料（厚度为20mm），围挡立柱为方钢，上下有横边，颜色为白色。围挡总高2.2m，立柱中心间距为3m；围挡下脚须设置基座，基座制造成四块混凝土挡块，详细规格尺寸详见围挡局部的图纸，制止运用砖砌；围挡下脚用油漆刷成黄黑相间交通平安斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。园林绿化工程、应急抢险工程围挡的资料、规格按图集中的相关图纸请求制造。

3.参照《建筑构造荷载标准》昆明50年一遇风级，围挡两侧支架底部设置一排三颗收缩螺栓等间距锚固。

## 沉降观察记录

设计有要求的要做沉降观察记录。

### 10、冬期施工测温记录

对水泥混凝土、砌体工程、钢管焊接等的冬期施工应按有关规定做好测温记录。

### 11、质量事故报告及处理记录

质量事故报告：质量事故发生后立即填写“工程质量事故报告”将质量事故的情况及估计损失及时向上一级主管部门报告。

质量事故处理完毕后填写“质量事故记录”，将事故的性质、实际损失情况、处理方法、是否造成性缺陷等内容填写清楚备查。

PVC围挡运用主材和附件为塑料件，主材运用聚氯乙烯（PVC）高强度塑料：附件（柱帽、底座罩、装修件、密封盖等）运用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，耐性，其强度完全能满足运用要求。

#### 重庆彩钢围挡pvc市政围挡日常保护

pvc市政围挡抗腐蚀才能及环保不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大下降了日常保护的成本费用，避免了对环境的污染。不锈蚀、更轻盈，装置更简便，且常新常洁，运用它能大幅度进步环境品位。

重庆彩钢围挡 传统彩钢板围挡易腐蚀，钉孔处易生锈。需刷漆，广告围挡报价，对环境污染较大。易锈蚀、损坏，不便于清洗保洁。

“重庆草坪围挡施工围挡”能有多杂乱，按「标准」制作好不好？

广告围挡报价-驰瑞交通设施由重庆驰瑞交通设施有限公司提供。重庆驰瑞交通设施有限公司（[www.cqcrjt.com](http://www.cqcrjt.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.gzbphLw.com](http://www.gzbphLw.com)）还是从事贵州边坡防护网，贵州护栏网，石笼网厂家的厂家，欢迎来电咨询。