

桥式钢铝拖链加工 新余桥式钢铝拖链 鑫起机床附件厂家

产品名称	桥式钢铝拖链加工 新余桥式钢铝拖链 鑫起机床附件厂家
公司名称	盐山县鑫起机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县庆云镇大杨村
联系电话	15127739511

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县鑫起机床附件制造有限公司

桥式钢铝拖链优势

机械电缆防护至关重要，由于电缆运用环境不一样，简略损坏电缆致使电缆不能作业，所以保护电缆选择电缆拖链。钢铝拖链的运用：拖链内怎样放置：电缆、油管、气管、水管；大约留有百分之十到百分之十五的剩余空间让内置的电缆、油管、气管等可以安闲活动。

直径间隔较大的导线大约分隔铺设，重量分布均匀，必要时可用隔绝条将其分隔。桥式钢铝拖链需求高速或高频率运行时要尽量使导线在水平上互相分隔，拒绝互相叠置，电线、电缆、油管、气管等较多的时分建议分隔放置运用隔绝片。 内宽：选择较粗的一根电缆；油管、气管、水管等其外径之和作为拖链内宽的参看并留至少百分之十以宽度空间。弯曲半径：选择内置电缆；油管、气管、水管等中弯曲半径作为对考值，并留 有百分之十以上的空间。 拖链的选型原则：高：择内置的电缆。油管、气管、水管等中粗的一根作为参看高度。加上至少百分之十的高度空间作为拖链的内高度。

桥式钢铝拖链如何选型、选型原则

1、桥式钢铝拖链如何选型、选型原则

要想选择合适的钢铝拖链，首先要了解被保护油管、电缆的直径，只有这样才可以选择出适合的产品。

2、桥式钢铝拖链选型的注意事项

1、拖链内置电缆，油管，气管，水管的放置原则

应该留有15%的剩余空间，让内置电缆，油管等可以自由活动，新余桥式钢铝拖链，在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆，气管，油管等较多的时候建议使用分隔片。

2、内高选择:选择内置电缆，油管，气管，水管等中粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

3、内宽选择:选择较粗的一些电缆，油管，气管，水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。

4、弯曲半径选择:选择内置电缆，油管，气管，桥式钢铝拖链报价，水管等中弯曲半径作为参考值，并留有10%以上的空间。

桥式钢铝拖链出产制造工艺过程：首先将选定好的钢板经冷切割机裁剪开后，放置于冷冲压设备上，冲压成型片板称为链板，两片同一标准的链板经点焊机焊牢固定。再将拖链链板运往电镀厂。

电镀厂根据客户要求挑选镀锌仍是镀镍、镀铬。在镀锌厂完结电镀后，桥式钢铝拖链公司，为拖链链板装上铝合金型材支撑板和轴销。将一片片的同一标准的链板拼装成拖链。桥式钢铝拖链承重运转实验：拼装完结后，桥式钢铝拖链加工，将拖链放置于专用的拖链功能检测设备上。根据拖链类型不同，还要为拖链装备不同分量的负载，以模仿拖链的实践运用场合。在此设备上通过负重运转，可以对该批拖链功能进行评价。只要在各项目标都合格后方能出厂。

桥式钢铝拖链加工-新余桥式钢铝拖链-鑫起机床附件厂家由盐山县鑫起机床附件制造有限公司提供。“制造机床附件”就选盐山县鑫起机床附件制造有限公司（www.xqjcfj.com），公司位于：盐山县庆云镇大杨村，多年来，鑫起机床附件坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫起机床附件期待成为您的长期合作伙伴！