

焊接滚轮架报价 德州焊接滚轮架 开诚机械源头厂家

产品名称	焊接滚轮架报价 德州焊接滚轮架 开诚机械源头厂家
公司名称	山东开诚机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经十路槐荫区政务中心23楼
联系电话	13864041997

产品详情

自调滚轮架的组成主要由:机座、主动滚轮组、从动滚轮组、驱动机构、控制系统组成；滚轮架是利用滚轮与工件之间的摩擦力带动工件旋转的变位设备，焊接滚轮架报价，可根据工件直径大小不同的需求，移动滚轮组，调节滚轮中心距满足工件尺寸变化。

自调滚轮架可用于管道、容器、锅炉、油罐等重型圆筒形工件的装配与焊接，操作机、埋弧焊机配套，可以实现工件的内、外纵缝或内外环缝焊接；若对主、从动滚轮组的高度作适当的调整后也可进行锥体、分段不等径回转体的装配与焊接。对于一些非圆形焊件，若将其装卡在的环形卡箍内，焊接滚轮架厂家，也可在该滚轮架上进行焊装作业。

滚轮架由一台主动架和两台从动架组成为一套，不需制作安装基础。

自调式滚轮架的维护保养情况您必须遵守：

一般我们所使用的自调式滚轮架以主付机两组为一套，即主动滚轮架和被动滚轮架自调型系列主被动架各组为四个滚轮，经久耐用，焊接滚轮架生产厂家，使用时无震动，这么好的产品我们也需要经常维护：

- 1.一切传动部件未经润滑，制止运用；长期封存的设备重新启动前，有必要更换润滑脂。
- 2.在运用过程中，德州焊接滚轮架，滚轮应全方面接触工件。制止焊缝或尖锐部位接触滚轮，防止损伤滚轮。

什么是自调式滚轮架轮子的安装高度？

一般我们所使用的自调式滚轮架安装好脚轮与底边的垂直距离，通常计算自调式滚轮架胶轮的安装高度就是用轮子的中心离地面的距离就是安装高度。

支架的样式直接影响滚轮的安装，计算时要计算脚轮的安装高度，支撑杆的高度。其中假如支架是平板的则平板到地面的高度就是安装高度。转向则是支架的轴心距到轮子轴承的半径高度就是实际高度

焊接滚轮架报价-德州焊接滚轮架-开诚机械源头厂家(查看)由山东开诚机械科技有限公司提供。焊接滚轮架报价-德州焊接滚轮架-开诚机械源头厂家(查看)是山东开诚机械科技有限公司(www.huacanjixie.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张长林。