

# 安徽电梯应急装置 安徽浩立拓价格优惠

产品名称	安徽电梯应急装置 安徽浩立拓价格优惠
公司名称	安徽浩立拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室
联系电话	18133619688

## 产品详情

### 电梯停电应急装置的产品特点

#### 1、自动运行

当电梯正常工作过程中，本装置处于休眠状态，电梯应急自动疏散装置多少钱，停电、缺相等异常情况发生而造成电梯不能正常工作，应急装置会自动启动投入工作

#### 2、智能识别电梯轻载方向

机器智能主板智能识别轻载方向当如轿厢内人多，轿厢重量大于对重块，电梯应急装置厂家，顺着重力向下运行至平层开门，如轿厢内人少，轿厢重量轻于对重块，顺着重力向上运行至平层开门

#### 3、耗电小，寿命长

由于是智能识别方向，相对电池损耗减少，采用专门设计的涓流充放电电路，对蓄电池进行充放电，克服二次电池自放电特性，不需人为对电池进行充放电及其他保养，大大提高了电池的寿命。

#### 4、运行稳定，保障性强

因为装置与电源间的控制转换全采用静态点隔离，确保电梯的正常工作及应急过程中的信号采集、救援过程中的安全运行，安徽电梯应急装置，该装置是不会运行的，在停电的情况下，由继电器切换到停电应急装置，读秒供电。

### 第二类停电应急救援装置的检验要求

与类停电应急救援装置运行时将控制权完全接管过去不同，第二类在工作时只向控制柜提供电源，电梯的所有控制仍由控制柜去完成，因此，它不存在对驱动主机、制动器控制、安全回路等的要求，其它如平层精度、电动机运转时间限制等与控制柜是一样的，并不需要特别的检验，其它需注意的主要有主电源开关、储能设备能量检测、控制时序等的要求与类的一样。

## 电梯停电应急装置的工作原理

电梯停电应急救援装置是针对电梯停电停止运行时，通过给电梯供逆变电源自动救援的一种安全装置。市电正常时设备处于检测待命状态，当市电停电或缺相时，设备延迟启动，通过事先调好的变频器最低频率，以爬行的速度牵引轿厢至平层位置，打开轿门和厅门，确保乘客安全离开轿厢。

此装置始终监测市电的有无，在有市电的情况下，装置不投入运行。当市电停电以后，设备给电梯一个启动信号，延迟给电梯控制柜供出两相或三相AC380V交流电，此时电梯以最低的爬行速度牵引轿厢移动到平层，打开轿门和厅门。结束后电梯再反馈一结束信号给此装置，装置收到信号后退出系统等待下一次的来电，处于待命状态。

安徽电梯应急装置-安徽浩立拓价格优惠由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。安徽浩立拓机电设备有限公司（[www.haolituo.com](http://www.haolituo.com)）有实力，信誉好，在安徽合肥的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽浩立拓和您携手步入辉煌，共创美好未来！