

# 福州吸收器 聚丙烯吸收器 东博防腐设备

产品名称	福州吸收器 聚丙烯吸收器 东博防腐设备
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

钢酸雾净化塔设备在运行中，应注意以下几点：1. 当用户在酸雾净化塔设备中时，应根据150mm以上混凝土基础的要求制作水泵和风机。在地上。混凝土基础。

2. 在运输和设备运输过程中注意保护货物，不要损坏车身和部件。

3. 净化塔出厂时，根据具体情况分段运输，天晴环保技术人员将到现场设备进行调试。

4. 假设酸雾净化塔应在室外使用，冬季应在塔体底池部分进行防冻处理。5. 设备底部有一个液位符号。使用前，必须按照液体符号书写液体。在使用过程中，塑料吸收器，应注意吸收液。6. 使用塔时，循环水泵应打开2-3分钟，然后启动鼓风机。当机器停止时，鼓风机应停止1-2分钟，然后停止循环水泵。7. 改性石墨降膜吸收器，根据应用情况，应根据应用情况检查塔体底部池内液体酸深度和排气口气体净化程度，并划定标准。应更换底池中的吸收剂。8. 请注意酸雾净化塔的用户服务，使用一年半到两年的庆祝活动进行维修，检查盘形喷管的填充情况和包装情况，以及打扫。

## 吸收器工作原理

工作原理:碱中和式酸雾吸收器运行时，酸雾通过管道直接伸入碱液中，酸雾(HCl)与碱(NaHO)进行中和反应，达到酸雾被吸收的效果。由于酸雾被吸收，酸贮罐内成微量真空，此时，福州吸收器，酸雾吸器上的衬胶止回阀自动打开，聚丙烯吸收器，真空消失。

## 设备操作及运行

### 1. 交换器投运前的准备工作

- 1)、检查所有管道联接是否正确。
- 2)、检查所有的法兰联接处是否不漏液。

3)、检查排污阀是否处于关闭状态。

4)、检查视镜处是否漏液。

## 维护保养

### 酸雾吸收器使用条件

a、酸雾吸收器系衬胶设备，当设备发运至用户不立即安装使用时，应将设备运入室内存放，一般室内温度在5-30°C相对湿度在50-80%，严禁在露天存放。

b、衬胶设备使用的操作温度不得超过50°C，设备周围严禁有其它热源烘烤。

c、衬胶设备对50%以下的硫酸、盐酸、NaOH均有抗腐作用。

福州吸收器-聚丙烯吸收器-东博防腐设备(推荐商家)由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司(www.tcdongbo.net)位于太仓市沙溪镇沙东供电局对面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东博防腐设备在化工设备配件中享有良好的声誉。东博防腐设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。东博防腐设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。