

# 防水工程施工 鑫奇地坪 云南防水工程

产品名称	防水工程施工 鑫奇地坪 云南防水工程
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

### 防水工程检查与检验

#### (1) 地下防水工程

检查标识好的“背水内表面的结构工程展开图”，核对地下防水渗漏情况，检验地下防水工程整体施工质量是否符合要求。

#### (2) 屋面防水工程

防水层完工后，应在雨后或持续淋水2h后（有可能作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于24h），检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，施工质量符合要求方可进行防水层验收。

#### (3) 厨房、厕浴间防水工程

厨房、厕浴间防水层完成后，应做24h蓄水试验，蓄水高度在较高处为20~30mm，确认无渗漏时再做保护层和面层。设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次24h蓄水试验，达到终无渗漏和排水畅通为合格，方可进行正式验收。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防水工程是一门比较复杂的工程技术，对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干基建项目的工程管理实践，对建筑屋面、地下室、卫生间等提出建筑防水工程质量控制要点。有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果显示，渗漏原因中由于材料不良造成的约占25%，由于施工粗糙造成的约占45%，由于设计存在问题造成的约占20%，建筑防水工程质量渗漏问题已成为常见的质量通病，应引起注意。

### 基层控制要点

防水层是依附于主体结构基层的，其质量好坏直接影响防水层的质量，屋顶防水工程，主体结构和找平层的刚度、平整度、强度，表层坡度的准确与否，表面有无起砂、起皮、裂缝，基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

在进行屋面防水工程施工时，需要注意以下几个问题：

、现场检查卷材的外观质量，检查其包装和厚度是否为所定产品，手感检查卷材有无弹性，从卷材断面观察其胎体是否为所定胎体，有无出厂合格证、出厂检测报告，云南防水工程，使用前应取样送国家建材检测部门认可的检验所做复试检测，以确保卷材的使用质量。

、屋面防水卷材特别注意的是细部节点处理。如阴、阳转角的空鼓现象，落水口、管根部因其几何形状各异，做增强层时好由技术过硬，操作较好者处理施工。

、要特别注意上人屋面在铺贴层时，对防水层的防护，防水工程施工，因损坏的防水层，很可能造成隐患，修补工作困难极大。

防水工程施工-鑫奇地坪(在线咨询)-云南防水工程由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（[www.xinqidiping.com](http://www.xinqidiping.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫奇地坪——您可信赖的朋友，公司地址：天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪，联系人：史先生。