

PVC透明瓦厂 恒盛采光瓦厂家 PVC透明瓦

产品名称	PVC透明瓦厂 恒盛采光瓦厂家 PVC透明瓦
公司名称	临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区新206国道与南外环交汇处南
联系电话	13869931163

产品详情

合成树脂瓦安装要则

- 1.檩条选用方管钢（60*40*1.2mm）。檩条间距为900mm，由下往上排布。
- 2.主瓦安装时要根据当地风向，逆向安装，搭接一个瓦波，两侧屋面应同时进行。安装脊瓦时从安装主瓦的反方向安装。
- 3.正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正、斜脊瓦安装完毕后在主装三通脊瓦。
- 4.建议每隔一个波安装一套外六角自攻防水螺丝套装。

优异的耐腐蚀性能

合成树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明：在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。

防火

合成树脂瓦属难燃材料，经国家防火部门按GB8624-2006标准检测，防火性能 B1级。

临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司生产合成树脂瓦、FRP采光瓦、采光板、机制玻璃钢瓦、阻燃采光瓦、防腐瓦、阻燃防腐夹芯板等多种屋面瓦产品供您选择。我们有专业开发新产品技术人员，有多项国家专利认证。有全国100多家经销商做比较，PVC透明瓦，有临沂物流12小时到货时间保证。

安装要则及流程

檩条可选用方管(60×40×3mm)或以型钢(100×50×20×3mm)或防腐木方(60×40mm)。檩条间距为60mm，由下往上排列。主瓦安装时要根据当地风向，逆向安装。搭接一个瓦波，两侧同时进行。专用配件安装正脊瓦时将第yi张脊瓦截掉一段后再安装。正、斜脊瓦安装搭接处应锯齐，正、斜脊瓦安装完毕后，再安装三通瓦。固定件为专用配件。固定时，先用电钻钻孔，PVC透明瓦厂，孔径要比钩钉丝杆大2mm。自攻螺丝建议选用直径6.3mm

临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司有3条先进生产线，PVC透明瓦批发，有15年生产经验，有15000米 天生产能力，有60多种瓦型供你选择。有全国100多家经销商做比较，有临沂物流12小时到货时间保证，时间短。有专业开发新产品的技术人员，有国家权威质量检测认证。

PVC透明瓦厂-恒盛采光瓦厂家-PVC透明瓦由临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司提供。“采光瓦,采光带,采光板,PVC采光瓦”就选临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司(www.caihongwa.net)，公司位于：临沂市罗庄区新206国道与南外环交汇处南，多年来，恒盛彩虹瓦坚持为客户提供好的服务，联系人：赵洁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒盛彩虹瓦期待成为您的长期合作伙伴！