

天津楼道监控安装公司 南开信德铭浩 天津楼道监控安装

产品名称	天津楼道监控安装公司 南开信德铭浩 天津楼道监控安装
公司名称	天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区鞍山西道259号时代数码广场301第三层p11柜
联系电话	15302092838 15302092838

产品详情

防止别人黑进我们的监控系统

安防监控系统本身就是给我们人身安全，财产安全带来一定保障的设备系统。在安装的时候安装位置的选择是十分重要的，因为我们需要避免死角，有的安防系统就有死角的，所以给很多坏人钻了空子的机会，那么在施工的时候我们是需要严格按照图纸来进行施工的，天津楼道监控安装公司，比如图纸上的测量等的，天津楼道监控安装，我们需要按照的数字来进行。另外就是布线的问题，天津楼道监控安装价格，在布线的时候我们需要布线整齐，美观，并且方便我们以后的修改和维修。然后就是监控设备的调试和测试。监控设备它的分辨率以及硬件质量等的都是直接影响我们安防监控系统的一个重要的因素，所以我们需要保证我们监控设备的质量。然后就是在测试的时候保证一系列都是没有问题的。然后就是软件设备的安全性能的问题。防止别人黑进我们的监控系统。

控系统系统关于：摄像机

1. 无图像输出

a. 检查电源是否接好，电源电压是否足够。

B. BNC接头或视频电缆是否接触不良。

C. 镜头光圈有否打开。

D. 视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。

2. 图像质量不好

a. 镜头是否有指纹或太脏。

B. 光圈有否调好。

C. 视频电缆接触不良。

D. 电子快门或白平衡设置有无问题。

E. 传输距离是否太远。

F. 电压是否正常。

G. 附近是否存在干扰源。

H. 在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。

i. CS接口有否接对。

监控系统的交换机选择：8个点以上(含8个点720P以上)请使用全千兆网络交换机。我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%，所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M，因此建议一台百兆接入交换机接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式，摄像机码流峰值可能会超过4M带宽，同时考虑带宽冗余设计，因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时的，超过8台建议采用千兆口。

监控系统做好备份：施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记，一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突。做好登记：网络系统中所有的设备(包括原有的设备)请不要设定为自动获取IP地址模式，全部都手动设定好IP地址，登造表登记好。

天津楼道监控安装公司-南开信德铭浩-天津楼道监控安装由天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心提供。天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心(www.xindeminghao.com)为客户提供“打印机维修/监控安防/音响设备安装/机房布线”等业务，公司拥有“信德铭浩”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。