

恒节保温管 热水保温管可定制加工 制造商批发热水保温管

产品名称	恒节保温管 热水保温管可定制加工 制造商批发热水保温管
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七溜工业区七路 8号
联系电话	13923190368

产品详情

PPR热水管的特点

湖南厂家批发PPR保温管， 160温泉热水管规格齐全全国货到付款

产品特点：

- 1、卫生、无害：由PP-R管材及管件构成的管路系统各部分可做到完全无害，卫生指标符合GB/T17219标准要求。
- 2、不锈蚀：可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。
- 3、耐磨损、不结垢：PP-R管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。
- 4、减小振动和噪声：PP-R管具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。
- 5、防冻裂：PP-R材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
- 6、防结露，热损失少：PP-R材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。
- 7、防电腐蚀：PP-R材料为不良导体，可避免产生电腐蚀现象。
- 8、安装简单：重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。
- 9、管件截面积大：PP-R管件内径比相连接的管材内径略大，可保证流体在管件部位不增大流动阻力。
- 10、可回收：PP-R管材、管件可回收再利用。

11、使用寿命长：管道系统在规定的使用条件下寿命达更长时间。

佛山恒节是一家专业生产聚氨酯保温管厂家，专业销售三合一一体保温管、温泉直埋保温管、PPR热水保温管、家装冷热水管等产品多种规格及价格实惠，适用广大冷热水系统。家装学校及温泉工程，太阳能工程等，详情致电图片右上方电话了解！

PP-R保温管应用

佛山恒节厂家及专业生产PPR聚氨酯保温管/南方泳池中央空调冷凝水专用PVC保温管/北方抗冻一体保温管

ppr保温管学名“ppr保温复合塑料管”由三层结构组成：

1.外层为hdpe外护管

2.中间层为聚氨酯发泡层

3.内层工作管为ppr管，ppr保温管耐酸碱盐、抗紫外线（黑色hdpe外护管）、保温效果好，每公里热损耗不到1%被广泛用于酒店、学校、医用等热水管道系统.在管道保温系统中，“聚氨酯泡”保温比“橡塑保温”效果更佳，在日常生活中家用的“热水器”“冰箱”里的保温均是“聚氨酯”保温层.ppr保温管国家标准为CJ/T480-2015.

PP-R保温管应用于：

A/工厂空气能热泵热水工程、太阳能热水工程

B/酒店宾馆空气能热泵热水工程、太阳能热水工程

C/学校空气能热泵热水工程、太阳能热水工程

D/公寓太阳能热水工程

E/中央空调冷气管道、中央热水工程

F/别墅度假村休闲中心空气能热泵热水工程

G/泳池温泉管道保冷、保热工程

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

现货供应ppr聚氨酯发泡复合管 冬季室内外抗冻耐寒PPR热水保温管 全国货到付款

注意事项:

电熔焊接工艺还不成熟，电熔焊接中极易形成“虚焊假焊”而造成渗漏水事故，电熔连接形成的“虚焊”在短时间内很难发现漏水。

温泉保温管与其他热塑性塑料管不一样，电熔连接形成的“虚焊假焊”可能当时不会漏水，但在未来1-3年后也会出现不同程度的漏水现象，在热水管道系统中PPR分子加速运动，使“虚焊”部分（管材与管件接口处）随着温度、压力、时间变化，管材与管件“虚焊”间隙越来越大，达到漏水极限时才会出现漏水现象，行业内都知道PPR电熔管件不仅价格高而且施工安装效率低下，很不安全，并且此工艺对施工要求极其苛刻，对管材管件口径“不圆度”要求特高，但“易变形”是热塑性塑料管的属性，在PPR管堆放仓储、环境温度变化及运输途中的挤压等外在因素促使管材口径很容易变形，制造商批发热水保温管，严重的会出现“椭圆”状，施工时非常的麻烦，管材需校正，用专用“扩口”工具校正成圆形，校正大口径PPR管材是非常吃力的事情，热水保温管保温时间长，校准后的PE-RT II管材再插入电熔管件中，热水保温管可定制加工，问题就出现在此关键的一步，（被）倍插入电熔管件中的管材瞬间会出现“回弹”恢复“椭圆”原状，（被）倍插入的管材与管件的间隙经回弹后出席达到2mm以上空隙，在如此大的间隙下进行电熔连接，表面看很扎实实际也形成“虚焊”了，出现渗漏水就不奇怪了。综合以上因素PPR管应采用热熔承插工艺和热熔对接工艺焊接安全可靠。

有着广阔的使用空间。

恒节保温管(图)-热水保温管可定制加工-制造商批发热水保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司（www.hengjiebwg.com）为客户提供“保温管,PPR保温管”等业务，公司拥有“恒节PPR保温管”等品牌，专注于冷热水系统等行业。欢迎来电垂询，联系人：汤小姐。