

双级机械泵 双级机械泵报价 世博真空

产品名称	双级机械泵 双级机械泵报价 世博真空
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

产品详情

双螺杆泵性能范围

1、工作压力4.0MPa2、流量范围 1 ~ 1000m³/h3、温度范围-20 ~ 120 4、介质粘度 1 ~ 3000mm²/s，降低转速可达到106mm²/s 介质粘度对双螺杆泵性能影响较大，泵的名义排量是指在特定粘度条件下的排量，为保证泵能在较率下工作，在试验不充分时，建议按照说明选择转速。应用举例1、油田：用作油、气、水、微量细小固相颗粒等多相混输泵及输送泵。2、造船业：用作船用装载泵，船底扫舱及污水处理，主机润滑泵，燃料油泵。3、石油化学工业：用作各种树脂、颜料、石蜡、油漆、油墨、乳胶、各种油品、重油等装载和运输泵。4、热电厂：用作重油、输送泵，主机润滑油泵。5、食品工业：用作酒精、蜂蜜、糖浆、果汁、动植物油、牛奶、浆油输送泵。

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

双级泵简介

1、查看油位。油位应在油标中心，油位过低，对排气阀不能密封，影响真空度；油位过高，会引起启动时喷油。运转前，先将三角带脱下，将电机转向校正后，再起动力，以免喷油。运转时，油位略有升高，属正常现象。油量不足时，采用I号真空泵油，从加油孔加入。油需经过滤，双级机械泵哪里有，以免杂物进入，堵塞油孔。2、2X型真空泵泵口如装接电磁阀，应与泵同时动作。3、2X型真空泵开始启动时，应先点动启动按钮一、二次，以使泵腔内的油压至油箱内，然后再正式启动运转。4、环境温度较高时，油温升高，双级机械泵多少钱，粘度下降，饱和蒸汽增大，会引起极限真空下降，应加强通风散热。5、检查泵的极限真空，应采用压缩式真空计。真空计应与泵口直接接通，运转30分钟内，双级机械泵报价，将达到极限真空。6、2X型真空泵停泵前应先关闭吸气口处阀门，与真空系统隔绝，然后停泵。7、带有气镇阀的泵如在抽吸气体中含有较多的可凝性蒸汽时，要打开气镇阀双级机械泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

双级泵

泵温太高。指低级排气阀附近测得的油温超过使用说明书规定值。由于泵温升高会使泵油粘度大幅下降，并使用权泵油的饱和蒸汽压升高，使泵的极限压力升高和抽气效率下降；使橡胶件容易老化；热膨胀使运转的可靠性。泵温太高的原因可以是泵环境温度太高，双级机械泵，进气温度太高，进气冷却装置失效，泵长期连续运转入中压力太高；水冷泵冷却水量不足，循环水设计效果不佳；温控水量调节阀失效等。双级机械泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

双级机械泵-双级机械泵报价-世博真空(推荐商家)由北京世博优成真空技术有限公司提供。北京世博优成真空技术有限公司(www.vacuumchina.net)是从事“真空泵,泵油,旋片泵,罗茨泵,螺杆泵”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:赵经理

。