

风机盘管橡胶接头多少钱 风机盘管橡胶接头 巩义晟兴管道

产品名称	风机盘管橡胶接头多少钱 风机盘管橡胶接头 巩义晟兴管道
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市晟兴管道设备有限公司

风机盘管橡胶接头

卡箍式橡胶接头的安装：

卡箍式橡胶接头采用卡箍来代替法兰盘和螺栓，安装时可将卡箍式橡胶接头的两管口分别套装在要边接的管道上，风机盘管橡胶接头价格，通过卡箍将橡胶接头与管道固定连接。

法兰连接橡胶接头的安装：

法兰橡胶接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平，安装时先把固定牢固的一端管件放平，接着让橡胶接头上的法兰转动使法兰孔四周对齐，川上螺丝，拧上螺母，然后使另一端管件法兰与橡胶接头上的法兰水平对齐，旋转橡胶接头上的法兰，使法兰口四周相对，川上螺丝，拧上螺母，水平方向使三者紧密连接，防止密封不严。风机盘管橡胶接头

风机盘管橡胶接头

橡胶接头又可称为：可曲挠橡胶接头、橡胶软连接、软接头、柔性橡胶接头、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等，是一高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道连接件。橡胶接头是由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经高温、高压硫化成型后，与金属法兰或平行接头松套组合而成。耐温橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。耐温橡胶接头根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，风机盘管橡胶接头，适应多种介质和环境。风机盘管橡胶接头

橡胶接头耐真空度：每半年抽检一次，风机盘管橡胶接头多少钱，每次抽检任选一种规格、一种型式的产品两件。检测结果有一件不合格则再从该批该种产品中抽出两件进行复验。如仍有一件不合格则该种该批产品应判为不合格。每一生产批量中的每种规格产品抽检一次。每次从每种规格中抽取两件产品进行位移性能试验。实验结果有一件不合格则再从该批该种产品中抽出两件进行复验。如仍有一件不合格则该种该批产品应判为不合格。

产品在贮运过程中应避免阳光直射，雨雪浸淋、锐气划伤，避免与酸、碱、油及各种接触。产品的贮存地点应距热源1m以上，环境15 -40 。橡胶接头自生产日期起，在一年的贮存期内，其质量和性能应符合本标准要求。风机盘管橡胶接头

风机盘管橡胶接头多少钱-风机盘管橡胶接头-巩义晟兴管道由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司（www.gysxgdsb.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晟兴管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贺晨亮。