

# 大理石套线电话 套线 木之嘉电梯门

产品名称	大理石套线电话 套线 木之嘉电梯门
公司名称	临沂市兰山区木之嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区义堂镇工业园内（小坞埠湖村西南200米）
联系电话	13792920067

## 产品详情

### 使用门套线的优势

门套线厂家对于打蜡维护保养仿大理石线条上需注意的事项做了以下简单介绍：

#### 1.避免混淆养护剂与蜡的区别

养护剂是一种高分子涂膜材料，在石材上形成保护膜，可有效保护石材免受污染;而打蜡是为了增加石材的光泽度，有人将两者混用来增强双重效果，但结果一定会适得其反。

#### 2.要特别注意含有色料的蜡质造成石材污染

由于石材存在细微孔，会吸收蜡水中的色料，套线，造成石材表面的污染。因此，在选用蜡水时，要尽可能的使用没有添加色料的蜡水，或者先确定石材表面已经具有防污染的能力。

#### 3.避免长时间打蜡造成石材发生黄化现象

蜡水种类繁多，消费者对其特性及质量很难做到了解以及正确的使用。一些蜡水含有不饱和碳氢化合物，在空气中时间过长会导致黄化现象发生，大理石套线电话，造成石材的污染。因此，在使用蜡水过程中要注意时间，避免时间过久导致氧化。

#### 4.注意抛光顺序

抛光顺序要从里至外、从左至右的抛光，避免留下死角。

### 石塑电梯门套挑选误区

事实上，厚度并不表明品质，假如厚度太厚，则会危害商品的美观性和耐用度，厚度要是做到国家行业标准就没有问题。还有就是美观很重要，的功效是装饰设计的电梯轿厢的通道，因而一些顾客觉得选购仿大理石的关键因素是美观。只留意仿大理石的漂亮，沒有注意到仿大理石的安全性和环境保护，将会对身体危害。

以上是有关为任何人挑选门套线的的2个误会，期待以上内容对大伙儿有一定的协助。

套线由石塑线条和石塑UV板做成，一个电梯门套是有三一部分的，二根竖梁和一个承重梁。电梯通道的基础应在工程施工前充分准备，基础规定应整平。电梯和墙面中间的我们要应用细木工板做为基础，随后用钢钉和胶把它固定不动在电梯的两边，今日生产厂家来给大伙儿讲一下电梯工程施工要点和原材料特点：它的构造基本原理是应用有机硅材料密封剂和泡沫塑料黏合剂。基础进行以后，依据当场状况，随后激光切割档板，把沫粘胶到板上，大理石套线，随后再应用有机硅材料密封剂点粘，后依据部位的尺寸，套线电话，将其黏在细木工板上。石塑线条应依据不一样规格型号以45°角激光切割，随后用硅酮密封胶黏合，并另外与侧边板顶角两端对齐。它是石塑电梯门套线的主要特点，配备简易，节省成本。

大理石套线电话-套线-木之嘉电梯门(查看)由临沂市兰山区木之嘉装饰材料有限公司提供。临沂市兰山区木之嘉装饰材料有限公司(www.sdmzhij.com)为客户提供“电梯门套线,uv板,生态木”等业务，公司拥有“木之嘉”等品牌，专注于线材等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司(www.sdmzhij.com)还是从事电梯门套线，生态木，UV板的厂家，欢迎来电咨询。