

# 矿渣烘干机生产 智邦机械 矿渣烘干

产品名称	矿渣烘干机生产 智邦机械 矿渣烘干
公司名称	河南智邦机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郑上路和织机路交叉口北200米
联系电话	15637133368

## 产品详情

我公司生产的粉煤灰烘干机是生产粉煤灰、矿渣等微粉必须配套的关键设备

我企业制造的粉煤灰烘干机是制造粉煤灰、矿渣等超细粉务必备设施的主要设备，在提高混凝土节能层面，较轴流式固液分离设备、旧立柱式烘干机，在设计构思、节能实际效果和具体运用中常有挺大的提升。粉煤灰烘干机适用于烘干一定环境湿度范围之内细颗粒物料，如干粉砂浆烘干机制造行业常用的黄砂、铸造业用的规格型号型沙。粉煤经高温点燃后产生的一种似火山灰质热塑性树脂。本公司的矿石烘干机在技术性能上处于国内同类产品中的主导地位，矿石烘干机被广泛用于建材，冶金、选矿、化工、水泥等行业，可用于烘干矿渣、石渣、石灰石、粘土、河沙、石英沙、水渣等物料。因为粉煤灰、矿渣等入厂时水分过大，不利碾磨，导致矿渣微粉系统软件生产量低、饱磨及糊磨等磨内负荷恶变状况，进磨前务必烘干干干。因而，粉煤灰烘干机的出品为粉煤灰的开发利用出示好的发展前途。

铁粉烘干机性能我公司生产的铁粉烘干机采用新型扬料板装置

铁粉烘干机性能我公司生产的铁粉烘干机采用新型扬料板装置，具有导向、均流、扬料等多项功能，能使物料在烘干机径截面均布，矿渣烘干，料幕成为薄、均、全的状态，完全接触热气流，达到充分利用热能的目的。当物料达到足够高的水平时，它就会回落到干燥器的底部，通过热气流落下。

### 【一机多用功能】

铁粉烘干机广泛用于建材，冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。也可用于复混肥生产，烘干一定湿度和粒度肥料。

### 【合理的筒体构造】

铁粉烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。（与烘干机配套的附属设备：燃烧室、喂料出料设备、收尘设备等均不属本机范围）。

### 【良好的控温系统】

为了控制铁粉烘干机的温度，在铁粉烘干机进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的工作温度（一般350-380度）提供了依据。

### 【优越的技术性能】

该机扬料板分布及角度设计合理，性能可靠，因而热能利用率高，干燥均匀，清理物料次数少，适用维修方便等特点。

组合烘干机是两种或两种以上干燥形式的组合，对物料而言，主要以串联为主，也就是工作时物料先后通过干燥机两台或两台以上干燥机，组合干燥主要是满足某种干燥工艺的需要。

众所周知，每种干燥器都存在一定不足之处，通过同种或两种以上机型串联工作，利用各自的优点，矿渣烘干机批发，常会起到单台设备所不能实现的目的。近广泛采用不同干燥方法、不同干燥原理的组合，能发挥各自特长而弥补各自缺点的干燥装置。例如直接干燥与间接干燥法并用，用间接干燥法提供干燥所需要的绝大部分热量。这样就可以提高干燥速率，得到装置体积小，热的直接与间接干燥法并用的干燥装置。锰矿粉专用回转滚筒干燥机设备特点：转筒干燥器机械化程度高，生产能力。组合式干燥机使用也越来越广泛，如喷雾干燥器和振动流化床干燥机的组合，耙式干燥机和振动流化床干燥机相结合，回转搅拌干燥机、传导搅拌干燥机、气流干燥机和流化床干燥机相结合，目的是获得较低的水分。单用喷雾干燥器可以获得1%~3%水分含量的产品，如要求水分含量在0.3%以下，排气温度往往需要120以上，热能的损失很大。同样，如对水分有进一步要求，水分含量低于0.1%，矿渣式烘干机，则排气温度要求在130以上。为了节省热能，在设计上，矿渣烘干机生产，一般用90排气温度的喷雾干燥器，使水分达到2%，热回收产生的60热空气可以用于串联的卧式流化床干燥机，终水分可以达到0.1%以下，而热能可以节约20%。

矿渣烘干机生产-智邦机械(在线咨询)-矿渣烘干由河南智邦机械制造有限公司提供。河南智邦机械制造有限公司（www.zzdqzg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。5、我们的设备在内部结构上实现了创新，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，消除了筒体内壁的沾粘现象。智邦机械——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市郑上路和织机路交叉口北200米，联系人：杨经理。同时本公司（www.zbjx369.com）还是从事粪便烘干机，啤酒糟烘干机，饲料烘干机的厂家，欢迎来电咨询。