

弹性套柱销联轴器价格 弹性套柱销联轴器 良晟机械制造专业生产

产品名称	弹性套柱销联轴器价格 弹性套柱销联轴器 良晟机械制造专业生产
公司名称	泊头市良晟机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市西环工业区
联系电话	15631766918

产品详情

多角形橡胶联轴器

DL多角形橡胶联轴器是用橡胶材料，作成截面为圆形的6角(或8角)形的弹性件，在每一处嵌有与橡胶硫化后粘结在一起的套管，利用穿过套管的6个(或8个)螺栓，交错地与主从动端上的半联轴器凸缘联结，多角形橡胶联轴器结构简单，HL型弹性柱销联轴器，不用润滑，装拆方便。

DL多角形橡胶联轴器具有缓和传动轴系的扭转振动和冲击载荷，防止传动轴系共振并能补偿两轴线相对偏移的性能，适用于中等转矩50-8000N.M的轻工，工程机械，矿山机械等行业，适用于有粉尘，水分的工况环境，工作温度为-30 -60C，用于振动筛的联接，效果显著。

UL型轮胎式联轴器

泊头市良晟机械制造有限公司主要生产胀紧套，膜片联轴器，星形弹性联轴器，联轴器厂家，轮胎式联轴器，万向联轴器，鼓形齿式联轴器，梅花形弹性联轴器，链轮链条联轴器，弹性套柱销联轴器价格，刚性联轴器，弹性套柱销联轴器，弹性柱销联轴器，弹性柱销齿式联轴器，蛇形弹簧联轴器，联轴器配件，机架，搅拌器等系列产品，产品销售至全国各地，深受新老客户的青睐。

UL型轮胎式联轴器的橡胶元件（轮胎）与金属压板硫化粘结在一起，装配时用螺栓直接与两半联轴器联结柔性、阻尼大、补偿量大、结构简单、装配容易，要换轮胎体时无需轴向移动联轴节。

UL型轮胎式联轴器具有良好的减震缓冲效果及轴间偏差的补偿性能，广泛适用于冲击震动，正反转多变，起动频繁的场所。UL轮胎式联轴器是一种的弹性联轴器，由于弹性元件为为一整体轮胎体，因此轮胎联轴器具有优良的吸震减震和良好的的轴间偏移补偿性能，拆装方便，不需要润滑，便于维护，使用寿命长等优点，轮胎联轴器的工作温度-20~80摄氏度，传递转矩10~20000N.M，轮胎联轴器适用于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作环境件，并全拆装方便，因为弹性元件是一整体的轮胎体，拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。

标准的半轮胎联轴器结构为K型，在表示中可不再标记。

UL轮胎联轴器结构特点：

- 1、柔韧性好；传递扭矩大；结构简单，装配容易；阻尼大、补偿量大；
- 2、轮胎体采用工程橡胶为元件，耐磨性好，耐腐蚀性强；
- 3、轮胎体与金属板硫化在一起，装配时用螺栓与两个轴套直连，弹性套柱销联轴器，拆卸时无需轴向移动轴套；

泊头市良晟机械制造有限公司欢迎新老客户前来 洽谈。

FCL型弹性套柱销联轴器

FCL型弹性联轴器符合日本国标JISB1452，以其结构简单，安装方便，尺寸小，重量轻，免维护，品质可靠，在日本和世界上其它国家中得到客户的广泛使用和赞赏。FCL型弹性联轴器的特点：吸振性好，可使主动轴的运动平稳地传给被动轴。传动中无轴向推力。拆装方便，只要卸下联轴器螺栓，即可分离主动与被动之间的联结。如若安装调整后能保持两轴相对位移量在规定的范围内，则联轴器会有满意的使用性能和较长的工作寿命。因此能广泛用于载荷不大，由电动机驱动的各种中、小功率传动轴系中，如减速机、变速器、泵、印染机、卷扬机、起重机、压缩机、输送机、纺织机、卷扬机、球磨机等。

其它同类联轴器产品有：HLL型-带制动轮弹性柱销联轴器|HL型-弹性柱销联轴器|ZL型弹性柱销齿式联轴器|ZLD型圆锥形轴孔弹性柱销齿式联轴|ZLL型-带制动轮弹性柱销齿式联轴

弹性套柱销联轴器的许用相对位移：

径向位移：0.2~0.6mm 角位移：0°30' ~1°30' Summary

泊头市良晟机械制造有限公司欢迎新老客户前来 洽谈。

弹性套柱销联轴器价格-弹性套柱销联轴器-良晟机械制造专业生产由泊头市良晟机械制造有限公司提供。泊头市良晟机械制造有限公司（www.btlslzq.com）为客户提供“联轴器”等业务，公司拥有“良晟”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：张玉良。