

潮州水平垂直燃烧试验仪生产厂

产品名称	潮州水平垂直燃烧试验仪生产厂
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

安全帽的防穿刺设计是基于对头顶部位的防护：足够的厚度防止尖状物体穿透帽壳;较大的曲率使坠落物接触帽壳后能够迅速侧滑开;较大的垂直间距可以使坠落物即使穿透帽壳也不容易接触到头顶。生产厂家为了达到标准中不得超重的要求，在安全帽顶部加厚的同时，对侧面进行了减薄处理，而后脑部位几乎是安全帽厚度相对薄、平坦的部位。安全帽生产厂家在结构上这样的设计，应该说是能够满足现行国家标准的技术要求和测试方法要求的。

试验机拉力机的测控系统（也就是软件和硬件），目前市场上大部分拉力机的测控系统采用的是8位的单片机控制，采样速率低，且抗干扰能力差，另外就是AD转换器如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话。那么测量也不会准。、冲击试验机分为手动摆锤式冲击试验机，半自动冲击试验机，非金属冲击试验机等。它是一种能瞬时测定和记录材料在受冲击过程中的特性曲线的一种新型冲击试验机。通过更换摆锤和试样底座，可实现简支梁和悬臂梁两种形式的试验。它通过检测角位移信号送给计算机进行数据处理，精度高。

加工生产：	保温材料燃烧等级测试设备	保温材料阻燃测试仪	织物垂直法阻燃性能测试仪
-------	--------------	-----------	--------------

预防对策

要减少和防止安全帽后脑部位穿刺事故的发生，必须针对安全帽后脑部位耐穿刺性能最差这一致命弱点加以改进。主要的技术措施有以下几个方面：

从强度方面考虑，除安全帽顶部外，还应增加后脑部位的局部强度(如局部加厚)，使之有足够的强度可

以防止棒状坠落物瞬时击穿安全帽，水平垂直燃烧试验仪生产厂，一击不穿就可以使坠落物改变方向脱离头部弹开，避免和减少头部穿刺事故;从结构方面完善帽体后脑部位的外形(如增加曲率或加筋)，使之与坠落物接触时具有容易向外滑移的功能;从改善安全帽的材料方面，使其即使不增加厚度，也具有足够的防穿刺强度;在安全帽标准中增加对后脑部位防穿刺性能的检测项目，修订现行的判定方法，将安全帽穿刺锥穿透安全帽后的距离限制在小水平间距5mm以内，或者严禁穿刺锥穿透安全帽。

潮州水平垂直燃烧试验仪生产厂由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛中科恒维智能科技有限公司（www.zhongkehengwei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zkhwc.com）还是从事青岛消防头盔检测仪器设备，青岛消防头盔检测仪器，青岛消防头盔检测设备的厂家，欢迎来电咨询。