

胶管总成 派瑞特液压件制造 高压胶管总成

产品名称	胶管总成 派瑞特液压件制造 高压胶管总成
公司名称	派瑞特（天津）液压件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区黄河道519号幢号12-10
联系电话	15900269583

产品详情

高压胶管顾名思义即是能承受高压力的胶管。耐工作压力可达70-120Mpa。也正是因为它的高耐压特性而得名。那么高压胶管的使用寿命到底有多长呢？正常情况下橡胶的保质期为三年。一般工作情况下使用一年。具体和使用的工作环境有关系，高温，高压，高脉冲都可能缩短高压胶管使用寿命。为了保证使用寿命，选购高压胶管时一定要慎重。

高科橡塑胶管总成规格型号咨询，告知客服人员您设备的机型或是胶管总成连接设备的各项参数（通过设备上的铭牌可以获取），客服人员以此作为判断依据，为您制定精准的选型方案。

方法五

将胶管总成从设备上取下，胶管总成标准，先通过卡尺测量两端接头尺寸、并记录接头头型、角度；再通过卷尺测量胶管总成长度（注意总成长度只需测量到套筒末端，而非接头两端）；后将破损胶管总成接头裁下，测量其管体内径，并依据设备作业压力记录管体作业压力。（当然也可以根据管体外径、承载压力、接头型号等反推其胶管内径）

高压橡胶管用于矿井液压支架、油田开发、工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基及水基液体等和液体传动的管路。这么多用途，我们就必须知道高压胶管在材料选择上的依据有哪些方面？

1、作用 从高压胶管的性能来看，高压液压胶管总成，油管主要的功能就是耐油，所以，高压胶管总成，对材料组成部分的耐油材质是个重点。质量上一定要把握好。油管中，也有高压油管系列，就是我们常说中的高压胶管。对压力有要求，所以，作为压力的承载层——钢丝增强层。钢丝材质这块必须要选好。

2、产品的工作环境 从油管的工作环境，有在露天环境，机械设备上，胶管总成，地表上等等，综合考虑这些因素，选材质上要考虑到抗老化，耐磨等特性。

3、经济指标 从油管经济指标来看，要经济性，就是少用钱，多出产值。一定要考虑材质的稳定性能，配方的合理性，配方材质的性价比。

4、安全因素 从油管安全因素考虑，要考虑到油管的正常工作环境所需要的要求，考虑到抗静电，阻燃，正常的耐压作用。涉及到这方面的材质，要选好，有些多方面要求都涉及的重要性材质，更是重点对待。

5、制作工艺 从油管的制造工艺来看，主要考虑到制造经济性，产品稳定性和持续生产工作的可行性。材质上尽量满足生产要求。

胶管总成-派瑞特液压件制造-高压胶管总成由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。派瑞特（天津）液压件制造有限公司（www.perete.cn）是天津天津市，液压机械及部件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在派瑞特液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创派瑞特液压更加美好的未来。同时本公司（www.perryte.cn）还是从事液压快速接头，双自封快速接头，锁紧式快速接头的厂家，欢迎来电咨询。