施敏打硬系统产品|NO.8008|SX720

产品名称	施敏打硬系统产品|NO.8008|SX720
公司名称	东莞市长安才越电子材料经营部
价格	120.00/支
规格参数	型号:电子接着剂8008喇叭胶 粘合材料类型:电子元件、橡胶类、纤维类、金属类、陶瓷 品牌:施敏打硬
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇新安横增路生兴大楼411
联系电话	86 0769 85372166 13713314188

产品详情

型号	电子接着剂 8008 喇叭胶	粘合材料类型	电子元件、橡胶类、纤维类、金属类、陶瓷
品牌	施敏打硬	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	1000（MPa）
有效物质≥	100（%）	活性使用期	24（min）
工作温度	25（℃）	保质期	24（个月）
执行标准	略	CAS	略

产品型号	颜色	外观状态	用途特性
no.8008	白/黑		无溶剂、无毒、耐久性、各种材质的弹性接着
no.8008	透		无溶剂、无毒、耐久性、各种材质的弹性接着
no.8008l	黑		无溶剂、无毒、耐久性、各种材质的弹性接着
no.sx720b	黑		难燃品ul94v-0，无毒、环保、常固硬化接着剂
no.sx720w	白		难燃品ul94v-0，无毒、环保、常固硬化接着剂
no.sx720wh	黑		难燃品ul94v-0，无毒、环保、常固硬化接着剂
575/575h	浅黄		用于金属、橡胶、皮革、纺织品等的粘接(15kg每桶)
ep-13	淡黄褐色		单组份
366l	黑色		铜丝线用
y-358ab	蓝色/桔色		t铁+磁铁+华斯
223b	透明		柔软胶、使用音质稳定有特殊效果
y-450ab	暗蓝色/粉红色		同上快干
cs-700	透明		pp防尘盖
1500主硬	淡黄/透明		接着力强，适合各种材质粘接
ep-001主剂	无色透明 淡黄		
ep-001硬剂			

ep-007主剂	淡黄透明/淡褐色透明		
ep-007硬剂			
ep-008主剂	白色透明/淡褐色半透明		
ep-008硬剂			
3000rs	无色透明		电机、电子、自动车部件、玩具、多孔质材料的粘接
3000rx	无色透明		金属、石材、难粘接的材料，超速硬化难接着
3000dxf	无色透明		强度高、耐热、耐冲击、金属用
3000rxp	无色透明		低嗅、低白化
ppx	无色透明		难接着剂，pe、pp的接着

施敏打硬super x 8008 品牌： 施敏打硬， cemedine,super x, 物性：施敏打硬cemedine工业用接著剂之super x (8008,8008l)颜色有黑色、白色.透明色。 产品优点： super x 8008:一液型速硬化弹性粘合剂、无溶剂、、无毒性、耐热、耐寒性好、用途广泛。合乎环保要求、减省工序、社合应用于污垢、危险及应用技术有困难的地方。 sx720w,sx720b性能等同于8008，它是通过美国ul国际安全认证之材料，因此，它可完全满足需求通过ul的客户及产品的使用。cemedine 1500：二液型、常温硬化环氧树脂粘合剂，无溶剂、耐热、耐候、耐水、耐油、耐溶剂及耐药品性良好。用途广泛，适用于电子、电气产品元件的密封及粘合

super x 系列的基本性能

类目	no. 8008		no. 8008l	no.sx720		
	白色、黑色	透明	w	wh	b	
特征	标准	清晰透明	用于高速运转线	阻燃	阻燃	阻燃
颜色	白色、黑色	透明	黑色	白色	白色	黑色
粘度(cps/20°C)	1000	500	250	450	700	300
比重	2.3	1.2	3.0	2.6	2.6	3.4
结构粘性指数	1.26	1.07	1.24	1.55	1.55	1.55
固成分(%)	97	95	93	94	94	95
硬度(jis a)	42	44	34	59	59	59
剪切强度(psi)	568	483	497	469	469	469
剥离强度(psi)	15.8	9.2	7.3	7.7	7.7	7.7
内部固化(mm/day)	2.0	1.8	2.5	2.2	2.2	2.2
主要应用	标准		扬声器	电器零件	电器零件	电器零件