

东芝迈图系列产品 东芝迈图

产品名称	东芝迈图系列产品 东芝迈图
公司名称	东莞市长安才越电子材料经营部
价格	100.00/公斤
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇新安横增路生兴大楼411
联系电话	86 0769 85372166 13713314188

产品详情

型号	东芝迈图RTV硅胶 UL阻燃胶 散热膏 GE RTV系列	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、 塑料类、橡胶类、纤维类 、金属类、木材类、其他 材质、水泥制品、陶瓷、 医学类
品牌	东芝迈图	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	热缩套管热熔胶	剪切强度	1000 (MPa)
有效物质	100 (%)	工作温度	25 ()
保质期	24 (个月)	执行标准	略
CAS	略		

产品型号	颜色	外观状态	用途特性	包装
rtv硅胶 (常用型)				
tse382	白/透/黑	膏状	常用型, 用于固定、密封、绝缘, ul94hb阻燃等级, 粘接力强	333ml
tse387	白/透	半流动	常用型, 万能型rtv, 低粘度, 防潮好, 用于固定、密封、绝缘	333ml 100g
tse389	白	半流动	用于固定、密封用, 符合mil军规标准, 防电器短路, 绝缘性佳	333ml
tse392	白/透	流动液体	常用型, 快干, 高粘着力、不腐蚀金属, ul阻燃等级	333ml
tse397	白/透/黑	半流动	快干型、不腐蚀、一般接点、固定密封用	333ml
tse399	白/透/黑	流动液体	低粘度, 用于披覆防潮, 适合lcd模块披覆用	333ml
tse3975	白/透	流动液体	挥发性硅胶, 接点, 固定、绝缘	333ml
tse3971	白	流动性	接点, 固定、绝缘	333ml
tse3033a/b	透	液体	高透明度, 用于光电产品的封装	16kg
tse3221	透	液体	喷涂油墨	1kg
ul阻燃硅胶 (阻燃、粘接用)				

tse3941	白	膏状	导热阻燃，导热率0.83w/m.k,ul94v-0 适用范围广	333ml 150g	
tse3945	灰	半流动	阻燃用，ul94v-0 阻燃等级，绝缘、固定,密封	330ml 150g	
tse3946	白			330ml 150g	
tse3843	灰/白	膏状	阻燃用，绝缘、固定、用途广泛，ul94v-0阻燃等级	330ml 150g	
tse3854d	灰/白	膏状	阻燃用，绝缘、固定、用途广泛，ul94v-0阻燃等级	300ml	
散热膏					
yg6260	白	油脂状	普通用散热膏,导热率0.84w/m.k，工作温度-50 ~ +150	1kg	
yg6111	白	油脂状	普通用散热膏,导热率0.84w/m.k，工作温度-55 ~ +200	1kg	
ge rtv系列					
rtv102	白	膏状	常用型，用于固定、密封、绝缘，符合fda标准	82ml 300ml	
rtv103	黑			300ml	
rtv106	红			300ml	
rtv108	透			300ml	
rtv112	白			液体	ul94v-0阻燃等级，fda标准，用于密封、粘接用
rtv113	黑	300ml			
rtv118	透	300ml			
rtv128	透	常用型，一般电子粘接、固定用	300ml		
rtv133	黑	膏状	适用于电子元件的密封、固定、ul94v-0阻燃等级		
rtv160	白	膏状	常用型，一般电子粘接、固定用、ul94hb	82ml 300ml	
rtv162	白			常用型，一般电子粘接、固定用	82ml 300ml
rtv6708	透			塑料专用胶，粘接力强，常用型，ul94hb	300ml