

道康宁系列产品 道康宁

产品名称	道康宁系列产品 道康宁
公司名称	东莞市长安才越电子材料经营部
价格	100.00/公斤
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇新安横增路生兴大楼411
联系电话	86 0769 85372166 13713314188

产品详情

型号	道康宁RTV硅胶 阻燃胶 导热胶 散热膏 防潮披覆 灌封胶 磨力克润滑油	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、 橡胶类、纤维类、金属类 、其他材质、水泥制品、 陶瓷、医学类
品牌	道康宁	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	1000 (MPa)
有效物质	100 (%)	工作温度	25 ()
保质期	24 (个月)	执行标准	略
CAS	略		

美国道康宁

型号	外观	颜色	应用
常用型			
732	膏状	白色/透明/黑色	ul94hb,fda,mil认可,密封、接着、固定用
734	半流动	透明	ul,fda,填封,接着用
736	半流动	红色	耐高温,用于耐热元件的粘接与密封
737	膏状	白色/透明/黑色	ul94hb,通用型,接着性好
738	膏状	白色	速干性,无腐蚀性
739	膏状	白色/黑色	ul94hb,塑胶接着专用
7091	膏状	白色/灰色	非腐蚀,一般接着与固定用
3140	半流动	透明	流动性好,用于披覆接着用
3145	半流动	透明/灰色	ul,mil认可,耐高温,用于显示器零件固定、接着
阻燃、粘接用			
9590	膏状	白色	ul94v-0速干性,粘接力强,无腐蚀性,常用于显示器制造
se9168	膏状	灰色	ul94v-0,速干性,接着性好
se9189l	半流动	灰色/白色	ul94v-0,速干性,低挥发性

导热性			
se4420	半流动	白色	高导热率, 导热率1.59w/m · k, 电子控制装置及变压器灌封
se4400	双组份	灰色	导热用, 导热率0.92w/m · k
se9184	膏状	白色	ul94v-0, 导热率0.92w/m · k, 电源零件粘着, 热传导用
se9189	膏状	白色	导热用, 接着性好, 导热率0.8w/m · k
se4486	半流动	白色	高导热率, 导热率1.59w/m · k
散热膏			
340	油脂状	白色	常用型, 导热率0.42w/m · k
102	油脂状	白色	高导热率, 导热率1w/m · k
披覆用			
1-2577	液体状	透明	ul94v-0, mil认可, 防潮绝缘用, 主要用于pcb板披覆防潮
3140	液体状	透明	ul 通用型
se9176l	半流动	透明	流动性好, 低粘度, 密封、披覆用
se9187l	半流动	透明/黑色	精练型, 适用装配lcd、led模块
灌封胶			
160	双组份	灰色	ul94v-0, 通用型, 导热性好
170	双组份	黑色	ul94v-0, 通用型, 电子模块灌封用
527	双组份	透明	通用型, 低粘度, 吸震性佳, 消除应力
molykote			
molykote系列塑胶齿轮润滑油			
em-30l	低温用塑胶齿轮润滑油		
em-40l	常用型塑胶齿轮润滑油		
em-50l	塑胶齿轮消音油		
em-60l	超低温用塑胶齿轮润滑油		
em-70l	超低温用塑胶齿轮润滑油		
dc-111	符合fda认证的塑胶齿轮润滑油		