

宿迁玻璃钢雨水槽 安得建材查看图片 玻璃钢雨水槽批发

产品名称	宿迁玻璃钢雨水槽 安得建材查看图片 玻璃钢雨水槽批发
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

产品详情

玻璃钢天沟被广泛用于耐酸，耐碱性厂房的屋面瓦，墙面板：有色金属的冶炼车间、熔炼车间、铸造厂，玻璃钢雨水槽价格，化工厂、电镀厂、酸洗厂、炼钢厂、皮革厂、肥料厂、造纸厂，煤矿厂，污水处理厂，沿海建筑物、港埠仓储设备、修造船厂等防盐害厂房等和具有高腐蚀性的各类场所的屋顶积水场所。

玻璃钢天沟本身的轻质、高强度均优于排水的传统材料，是水处理和钢结构建筑中排水系统的理想产品，施工简单方便，接插拼装，节省施工时间。玻璃钢水槽性能介绍：机械拉挤可生产2——5mm厚玻璃钢水槽，生产速度2——4米/分钟，可满足批量生产。也可以采用人工裱糊模具成型生产工艺，宿迁玻璃钢雨水槽，大小可以定制，长度可以定做，颜色可以任意着色。

玻璃钢天沟和金属板材、木塑板材、塑料板材等传统板材之间的区别就是性能之间的差异。

- 室内玻璃钢电缆桥架敷设的电缆不应有黄麻或其他材料外护层，否则在室内部分的电缆应剥除麻护层，并对铠装加以防腐处理。
- 在有腐蚀或特别潮湿的场所宜选用塑料护套电缆。
- 电缆敷设前应清扫玻璃钢电缆桥架，检查玻璃钢电缆桥架有没毛刺等可能划伤电缆的缺陷，并予以处理。
- 电缆在玻璃钢电缆桥架上可以无间距敷设，应分层敷设且排列整齐，玻璃钢雨水槽图片，不应交叉。
- 玻璃钢电缆桥架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型号及起止点等标记。标记应清晰齐全，玻璃钢雨水槽批发，挂装整齐。

6、电缆敷设时弯曲半径应满足要求。

7、在建筑物中有变形缝处敷设的电缆应留有余量。

1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划，包括各种规格玻璃钢电缆桥架的直线段、弯通、玻璃钢电缆桥架附件及支、吊架等。注意玻璃钢电缆桥架安装所需的各种材料均需按照要求准备。

2.根据设计要求和现场勘察记录，编制电缆使用计划，包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。

3.玻璃钢电缆桥架的进货检验。

4.电线、电缆进货检验。

宿迁玻璃钢雨水槽-安得建材查看图片-玻璃钢雨水槽批发由潍坊安得建材有限公司提供。潍坊安得建材有限公司（www.sdadjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安得——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号，联系人：王凯。