

大理钢制伸缩器厂家 羽拓金属制品 大理钢制伸缩器

产品名称	大理钢制伸缩器厂家 羽拓金属制品 大理钢制伸缩器
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

波纹补偿器组焊过程

补偿器组焊后应进行外观和几何尺寸的检验。补偿器两端面同轴度公差；当公称通径小于等于500mm时，为5mm；当公称通径大于500mm时，为公称通径的1%，大理钢制伸缩器厂家，且小于等于10mm。补偿器两端面与主轴线垂直度公差为公称通径的1%，且小于等于3mm。膨胀节(补偿器)出厂前的检验主要有上述的外观检查、几何尺寸检查和压力检验。对有特殊要求的膨胀节(补偿器)，可根据使用工况、工艺要求等，按供需双方协议进行其它方法的检验，如气密性试验、渗漏和着色、无损检验等。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

JXH型小拉杆横向波纹伸缩节

JXH型小拉杆横向波纹伸缩节又称小拉杆横向波纹补偿器，小拉杆横向波纹膨胀节。该产品由两段波纹管、中接管及带有限螺母的小拉杆等零件组成，它在吸收管系任意平面内的横向位移，同时吸收轴向位移。小拉杆不能承受内压推力。

安装使用注意事项：

- 1、用户使用时若不使用小拉杆，请在订货时注明。
- 2、用户使用时若需要小拉杆，在安装后务必将螺母松开并离天耳板（或撑板）一段距离（数值由由向补偿量确定）。

3、若实际补偿量大于样本上的规定值（寿命 1000次），产品在安装后必须拆除小拉杆。

设计温度：-20 ° C-400 ° C产品代号：JXH型号标注：JXH波纹管形式：压力-通径-补偿量。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，大理钢制伸缩器定制生产，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

适用范围：

煤粉管道用三维波纹伸缩节适用于煤粉，热风气固两相流体，流速15-30m/s，工作温度60℃，风压 500mmH₂O的一次风、三次风、三次风管道任意方向位移补偿。适用于压力 0.25MPa带其它固体粉尘、颗粒的气固两相流体的热位移要求的管道系统。

产品材质：

波纹管采用1Cr18Ni9Ti制造，接管由低碳合金耐磨钢制造，具有良好的焊接及耐磨性能。

云南钢制伸缩节，大理钢制伸缩器生产厂家，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，大理钢制伸缩器，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

大理钢制伸缩器厂家-羽拓金属制品-大理钢制伸缩器由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司（www.ynyutuo.com）是一家从事“防水套管,钢制伸缩器,闸门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防水套管,钢制伸缩器,闸门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使羽拓金属制品在金属线、管、板制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！