

# 迪庆钢制伸缩器 羽拓金属制品 迪庆钢制伸缩器厂家

产品名称	迪庆钢制伸缩器 羽拓金属制品 迪庆钢制伸缩器厂家
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

## 产品详情

各种管材伸缩节特点以及适用范围

### 非金属膨胀节

非金属，非金属柔性补偿器：也称非金属膨胀节、非金属织物补偿器，迪庆钢制伸缩器厂家，可补偿轴向、横向、角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点，特别适用于热风管道及管道。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

### 波纹补偿器组焊过程

补偿器组焊后应进行外观和几何尺寸的检验。补偿器两端面同轴度公差；当公称通径小于等于500mm时，为5mm；当公称通径大于500mm时，为公称通径的1%，且小于等于10mm。补偿器两端面与主轴线垂直度公差为公称通径的1%，且小于等于3mm。膨胀节(补偿器)出厂前的检验主要有上述的外观检查、几何尺寸检查和压力检验。对有特殊要求的膨胀节(补偿器)，可根据使用工况、工艺要求等，按供需双方协议进行其它方法的检验，如气密性试验、渗漏和着色、无损检验等。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，迪庆钢制伸缩器定制生产，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。

6、管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

7、所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。

8、水压试验时，迪庆钢制伸缩器批发，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，迪庆钢制伸缩器，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

迪庆钢制伸缩器-羽拓金属制品-迪庆钢制伸缩器厂家由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司（[www.ynyutuo.com](http://www.ynyutuo.com)）位于云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（小板桥石油加油站斜对面）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前羽拓金属制品在金属线、管、板制造设备中享有良好的声誉。羽拓金属制品取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。羽拓金属制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。