

# 昆明钢制伸缩器供应商 羽拓金属制品 昆明钢制伸缩器

产品名称	昆明钢制伸缩器供应商 羽拓金属制品 昆明钢制伸缩器
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

## 产品详情

管道伸缩器的安装距离应该如何设置

- 1、管道伸缩器直埋敷设的直管段长度。
- 2、管道伸缩器的伸缩量及方向。
- 3、管道伸缩器应该再根据钢管的伸缩性及计算伸缩量之后，与波纹伸缩器伸缩量的对比。钢材的线性膨胀系数，管道运行时温度，管道安装时温度，直埋敷设管道段长度。之后就可以确定伸缩器的设置距离了。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，昆明钢制伸缩器定制生产，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

### 耐腐蚀波纹伸缩节

耐腐蚀波纹伸缩节又称耐腐蚀波纹补偿器，耐腐蚀波纹膨胀节。波纹伸缩节采用奥氏体不锈钢材料或按用户要求的材料制造，具有优良的柔软性，耐蚀性，耐高温性（高为235 ~ +450 ），昆明钢制伸缩器价格，耐高压性（高为32MPa），在管路中可对任何方向进行连接，昆明钢制伸缩器供应商，用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等，对有位移、振动的各种泵、阀等的柔性接头尤为适用。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

## 波纹补偿器组焊过程

波纹管直边段内外径的尺寸公差应符合GB1804中H12级要求。

波纹补偿器与管道（或设备）的连接法兰和端管的尺寸及技术要求应符合相应的标准。端管连接时，两端管口应开 $30^\circ \pm 2.5^\circ$ 的坡口。

波纹补偿器的端管为钢板卷制电焊管时，端管的外接端四周长公差和圆度公差应符合公差表。

波纹管与端管（或法兰）等相连的环焊缝应采用钨极Ar弧焊或熔化极氟弧焊，波纹管单层壁厚大于2mm时可采用电弧焊。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，昆明钢制伸缩器，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

昆明钢制伸缩器供应商-羽拓金属制品-昆明钢制伸缩器由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司（[www.ynyutuo.com](http://www.ynyutuo.com)）是云南昆明,金属线、管、板制造设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在羽拓金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创羽拓金属制品更加美好的未来。