

下落式密炼机1L 卓胜ZS 420 密炼机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 下落式密炼机1L 卓胜ZS 420 密炼机 |
| 公司名称 | 东莞市卓胜机械设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇体育路中安国际大厦12楼 |
| 联系电话 | 13790550606 13790550606 |

产品详情

ZS-420密炼机（2L）

主要参数

- 1、产量：500g ~ 2kg（视材料的工艺而定）
 - 2、密炼室密炼容积：2L
 - 3、转子转速：0 ~ 37 r/min（可调）（台湾品牌：阳明）
 - 4、前后转子速比：1 : 1.33
 - 5、配用压缩空气压力: 0.5 ~ 0.8 MPa
 - 6、配用冷却水压力：0.2 ~ 0.4 MPa
 - 8、加热用电加热：8KW
 - 9、密炼室翻转角度：110°
 - 10、动力部分
 - 10.1主电机(台湾品牌：东元)
- 功率：7.5 KW
- 电压：380 V

10.2翻转电机(台湾品牌：晟邦)

密炼机空运转试验前的准备工作:

- 1：密炼机空运转试验必须在基础完全干固后方可进行。
- 2：检查密炼机各部位有无异物，2L密炼机生产厂家，各联接件和紧固件有无松懈。
- 3：检查密炼机各润滑管路，密炼机，液压管路连接是否正确，下落式密炼机1L，所用润滑和液压用油量是否合适，油位是否恰当，润滑部位润滑是否到位。
- 4：密炼机附属设备在空运转前需进行单独的检查试验，以验证其性能是否达到规定要求。

密炼机的技术参数：

1、密煉室翻轉角度：110°

2、動力部分

2.1主电机(臺灣品牌：東元)

2.2功率：7.5 KW

2.3電壓：380 V

3、翻轉电机(臺灣品牌：晟邦)

3.1功率：0.75 KW

3.2電壓：380 V

4、外形尺寸：(長X寬X高) 1300 × 800 × 2200mm

5、總重量：約800kg

6、电源：3 AC380V 50HZ

7、冷卻方式：夾層通水冷卻

下落式密炼机1L-卓胜ZS-420(在线咨询)-密炼机由东莞市卓胜机械设备有限公司提供。东莞市卓胜机械设备有限公司(www.dgzhuosheng19.com)位于东莞市厚街镇体育路中安国际大厦12楼A1218。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓胜在压延机中享有良好的声誉。卓胜取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。卓胜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。