

嘉兴搪瓷钢板水箱 搪瓷钢板水箱多少钱一立方 德州亚太

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 嘉兴搪瓷钢板水箱 搪瓷钢板水箱多少钱一立方 德州亚太 |
| 公司名称 | 德州咏雪空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市经济开发区东风路1017号 |
| 联系电话 | 13256220737 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州咏雪空调设备有限公司

搪瓷钢板水箱搪瓷钢板水箱

搪瓷钢板水箱由搪瓷钢板组装，经高温烧结，使她的板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相。搪瓷水箱的贮水容积从1.0—1000立方米，可按用户要求的尺寸制作组装。

搪瓷钢板水箱安装需要注意水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定，水箱四周应有不少于600mm通道，箱底及箱顶不少于800mm，用槽钢底架支撑箱底，内用不锈钢拉筋，嘉兴搪瓷钢板水箱，块之间用橡胶条密封，用螺栓紧固，使之强度大。

搪瓷钢板水箱使用注意事项：

- 1.水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；
- 2.水箱四周应有不少于600mm通道，箱底及箱顶不少于500mm。
- 3.安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要座落在支座上。
- 4.注水试验：关闭出水管和泄水管，打开进水管，消防搪瓷钢板水箱，放满为止，经24小时不渗水为合

格。

水箱满水实验，搪瓷钢板水箱多少钱一立方，24小时无渗漏现象；管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；观察供水系统运转情况是否正常；检查水质消毒系统是否工作正常。

山东亚太搪瓷钢板水箱产品特点：采用Q235钢板，经高温烧结搪瓷，使水箱板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成厚度约200-300毫米的扩散层，加大了搪瓷面的附着强度。瓷面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，人防搪瓷钢板水箱，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，耐酸、耐碱、耐腐蚀，无需吊装设备。

山东亚太搪瓷钢板水箱车间实拍

嘉兴搪瓷钢板水箱-搪瓷钢板水箱多少钱一立方-德州亚太由德州咏雪空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州咏雪空调设备有限公司（www.dzyxktjt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yataicj.com）还是从事亚太防火阀，山东排烟防火阀，消防防火阀的厂家，欢迎来电咨询。