

# 变频空降闸 山东掌拓智能科技有限公司 乐陵空降闸

产品名称	变频空降闸 山东掌拓智能科技有限公司 乐陵空降闸
公司名称	山东掌拓智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区绿地中央广场C—1地块B栋
联系电话	13285414455

## 产品详情

鹿晟品质 空降闸 掌拓智能

不能起落杆

扫除办法：丈量电压是否在 $220V \pm 10V$ 范围内；

不到位、颤动太大

检测原因：查看运行开关磁铁是否调好及平衡绷簧拉力是否过松或过紧，扫除办法：调整行程操控得方位及紧固拉簧链接螺栓；

机箱内异常响动

检测原因：查看处轴承和活动链接部分是否异常。扫除办法：加润滑油或替换轴承。

道闸常见故障及其维修办法首要如下：

道闸的线圈埋线松动：当地感线圈不能牢固的固定在巢内时，轿车压过路面的震动会形成巢内线圈变形，改动地感初始电感量，此刻传感器必须从头复位后方能正常工作。解决办法是将消融的沥青浇入内使其固定。

道闸的活节螺丝松动：活节螺丝为正反螺纹相接，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将形成上下位均不。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可。

道闸的拐臂螺丝松动：若此螺丝松动，将形成道闸的闸杆上下位不和停杆时晃动较大，将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。

到位操控磁铁挪位：上下到位均选用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片方位改动，形成到位不。将其调整，不行翻转，即可解决问题。

## 空降闸厂家掌拓智能鹿晟品质空降闸杆有售

空降闸产品特性：

- 1.科学的运用动平衡与静平衡相结合原理，具有缓冲起步.减速到位；起杆平稳.杆位垂直；落杆自然.到位水平。
- 2.空降闸结构合理.噪声低.免维护.免加油。
- 3.带温度保护的电机在工作异常温升过高的情况下，变频空降闸，会自动断电停机保护，永不烧机，令用户更放心。
- 4.先进的自动控制系统，真正做到无触点控制，使系统的无故障时间大于500万次。
- 5.限位保护设计。机械限位，智能空降闸，延SHI限位，使产品运行更安全。
- 6.超外差式带八位三太编码的遥控系统，乐陵空降闸，具有良好的抗干扰性与较高的保密性。
- 7.空降闸全天候的可运行设计，进一步提高了产品的实用性.可靠性.

是否有现货：是 认证：质量认证

闸杆类型：栅栏 起落速度：快速道闸

闸杆长度：常规直杆6米内、曲杆5米内、栅栏4米内 品牌：掌拓

型号：ZT-C01 规格：整套

商标：掌拓科技 包装：独立包装

外形尺寸：340 × 290 × 1040mm 整机重量：45kg

电源：220V/50Hz 110V/60Hz

价格说明

划线价格

指商品的专柜价、吊牌价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，空降闸四栏，并非原价，仅供参考。

未划线价格

指商品的实时标价，不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动，或会员使用优惠券、积分等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

商家详情页（含主图）以图片或文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格，具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。

变频空降闸-山东掌拓智能科技-乐陵空降闸由山东掌拓智能科技有限公司提供。山东掌拓智能科技有限公司（[www.ztycj.com](http://www.ztycj.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东掌拓智能科技——您可信赖的朋友，公司地址：济南市槐荫区绿地中央广场C—1地块B栋，联系人：冯经理。