

电梯楼显摄像机 南京摄像机 启丰电子科技有限公司

产品名称	电梯楼显摄像机 南京摄像机 启丰电子科技有限公司
公司名称	上海启丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心
联系电话	13681666788

产品详情

摄像机安装不能忽视的位置需求：

对于监控摄像机来说，所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此，不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。不过，他们却忽视了十分重要的一点：监控摄像机并非万能，在安装位置的选择上，它同样有着自己的要求，首先就是在安装的位置上，地标摄像机，为了能够使摄像机避免周围环境的干扰，实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时，我们要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米，而在室外环境中，我们也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。否则，无论是从摄像机自我保护，电梯楼显摄像机，还是设备监控角度来说，都会产生不少反面的效应。只有考虑到了这些基本的问题之后，角度才是我们考虑的方面。

监控摄像安装操作需要注意的设备配件的安装：

一些摄像机的辅助设备安装规范也是我们在施工中不得忽视的环节。比如说，要让摄像机云台、机架等设备的安装位置符合设计要求，安装应平稳牢固、便于操作维护。机架的背面和侧面离墙距离要符合维修要求；必要的时候，我们要对摄像机加装保护罩或者温度控制装置等等。

而对于拥有复杂线路相接的环节，我们也应该注明每条线路的用处以及特点，以便日后的维护与梳理。相比于一些复杂的大型监控系统来说，南京摄像机，这些方面显然也更加的简单与直观。

什么是宽动态？

宽动态技术是在非常强烈的光纤对比下，让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术。当在强光源（日光、灯具或反光等）照摄下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时，摄

像机输出的图像会出现明亮区域，因曝光过度成为白色，而黑暗区域因曝光不足成为黑色，严重影响图像质量，摄像机在同一场景中对较亮区域及较暗区域的表现是存在局限的，这种局限就是通常所讲的“动态范围”

电梯楼显摄像机-南京摄像机-启丰电子科技有限公司由上海启丰电子科技有限公司提供。“监控，电子围栏，摄像机，人脸识别，道闸等”就选上海启丰电子科技有限公司（www.cheerfull.com.cn），公司位于：上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心，多年来，启丰电子坚持为客户提供好的服务，联系人：任海正。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。启丰电子期待成为您的长期合作伙伴！