

华锐 风机非金属伸缩器报价 风机非金属伸缩器

产品名称	华锐 风机非金属伸缩器报价 风机非金属伸缩器
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

非金属膨胀节有良好的综合性能，使其在许多工程领域中得以广泛应用。在管道系统中，如果同时存在因温度变化而引起的热应力、设备的振动和固定支撑产生的局部应力以及系统安装偏差产生的应力，采用硬性连接方式，必然会导致管道系统在特别薄弱处发生形变或破坏。而如果采用柔性的非金属膨胀节，就可以避免这种破坏的发生。这与非金属膨胀节特有的运动形式有关。这些运动形式决定了非金属膨胀节的多维位移性能承压型单波体、多波体补偿器在某些特种工况条件下具有不可替代的作用。

金属膨胀节蒙皮是组成非金属膨胀节主体的主要材质，非金属蒙皮的材质组成是根据具体性能和要求有很多组成方案。是一种多层复合在一起的材料，它起到一个_、耐腐蚀、耐老化，风机非金属伸缩器型号，阻燃性能好吸引减震柔韧性好密封性好的特点。非金属膨胀节蒙皮根据材质分为两类，一种是硅胶蒙皮，一种是氟胶蒙皮。硅胶蒙皮一般使用耐温性比较低的风道纤维织物补偿器中，增加保温层后使用在600 之间，氟胶蒙皮用在温度恶劣环境的织物补偿器中，耐温性在1000 之间。

非金属膨胀节在现场安装工作中因为非金属膨胀节自身刚性较差，所以安装时非金属膨胀节的固定件不允许拆掉，应在安装工作结束后分部试运前拆除。吊装中非金属膨胀节应随安装部件按顺序吊装就位，风机非金属伸缩器出售，不能把非金属膨胀节前后的设备就位后再吊装非金属膨胀节，这样会因预留的位置过小而吊不进去。用钢丝绳捆吊时，风机非金属伸缩器报价，一定要注意在捆钢丝绳的地方用橡胶或薄铁皮包好，避免钢丝绳的毛刺扎伤非金属膨胀节的蒙皮部分，风机非金属伸缩器，也可以在非金属膨胀节上临时加装T型起吊吊耳，采用该办法既能保证起吊的对称性，还不损伤非金属膨胀节蒙皮，值得推荐。

华锐(图)-风机非金属伸缩器报价-风机非金属伸缩器由山东华锐波纹管有限公司提供。“膨胀节，压力容器，波形炉胆，波纹管”就选山东华锐波纹管有限公司（www.hrbwg.cn），公司位于：山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号，多年来，华锐坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户

来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华锐期待成为您的长期合作伙伴！