

定做自动伸缩门 慧鸿门业 东阳自动伸缩门

产品名称	定做自动伸缩门 慧鸿门业 东阳自动伸缩门
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门安装程序自动伸缩门

- 1、业务员与客户联系安装事项（确定地面、电源等要求）
- 2、查看地面是否符合电动门安装要求
- 3、安装轨道、或限位磁铁
- 4、装上电动门测试与门体清洁
- 5、邀请客户验收
- 6、清理现场

自动伸缩门无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，定做自动伸缩门，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门是现在比较智能化的一体化门型，它可以为人们的生活带来更多的便利。电动伸缩门的门体可根据生产制作使用的材质不同还会精细的分为更多的类型，不锈钢和铝合金由于材质坚硬牢固的原因成为比较常见的两种。下面就这两种伸缩门来进行一些比较。

一、共同点：不锈钢电动伸缩门和铝合金电动伸缩门都属于节能型产品，它们能够在各种不同的场地得到应用，节能性是比较优良的。两者都具有改变热能的传导量或者是传导方向，耐高温性强，至少是350且导热系数低，还可以阻止90%的热量，像顺昌明门业的耐高温电动伸缩门导热屏蔽系数也是只有0.03 w/m.k，而且导热系数会随温度变化小且硬度高，可在加工，耐酸耐碱，有效保护其基体。

二、不同点：不锈钢电动伸缩门的生产材质既可是不锈钢，也可以是精抛不锈钢、豪华不锈钢或精抛豪华不锈钢。铝合金电动伸缩门的材质肯定是铝合金，自动伸缩门厂家，我们都知道，东阳自动伸缩门，相对于不锈钢来说，铝合金是偏便宜的。所以铝合金电动伸缩门自然也就便宜一点。如果在要求较高的场合的话，还是采用不锈钢伸缩门。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动自动伸缩门价格，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

自动伸缩门对于如何选购工厂伸缩门，需要注意哪些方面，启功门业电动大门有必要给大家讲解下，对于伸缩门的选购要注意以下要点。

1、门排间距

面对今天竞争日益激烈的伸缩门市场，一部份生产伸缩门厂家为了降低产品成本，将伸缩门的门排间距自行拉大，严重超出了行业标准。

一般伸缩门的价格是按延米计算，因此大部份用户只注意伸缩门的总长度，而忽略了门排间距，伸缩门的基本特征是伸缩运行，即门排间距可大可小，间距拉大，成本自然就降低了。

2、机头底板

伸缩门是靠机头驱动部分来带动整个门体伸缩运行，因此机头底板的重量及强度尤为重要，目前市场上有三种底板：水泥底板、薄铁板及铸铁底板。

水泥底板有重量但没有强度，薄铁板有强度但没有重量，超厚的铸铁底板即有重量又有强度。

采用超厚的铸铁材质制作机头底板，对于较长的伸缩门，还会按比例增加配重，使伸缩门运行更加平稳。

3、滑动结构

长斜杆的伸缩门的滑动分为单滑动和双滑动两种：

单滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，一个滑动点

双滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，两个滑动点

早期伸缩门均为单滑动结构，经过长时间运行后，大部分伸缩门出现了门体松散甚至散架的情况，因此重视产品质量的厂家将其改为了双滑动结构，虽然增加了一些成本，但有效的解决了这一缺陷。

双滑动结构，产品更具稳定性

定做自动伸缩门-慧鸿门业(在线咨询)-东阳自动伸缩门由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司 (hhmyjy.com) 是浙江 丽水 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在慧鸿门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创慧鸿门业更加美好的未来。