

门窗厂 门窗 武汉卓创盛兴节能科技

产品名称	门窗厂 门窗 武汉卓创盛兴节能科技
公司名称	武汉卓创盛兴节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区青化路龚家岭特1号（阜旺物流园3号）
联系电话	13627116345

产品详情

铝合金窗与传统的塑钢窗分别适合于不同建筑的消费群体，根据统计数据资料显示，塑钢窗通常适用于预拌低层住宅，往往这种档次的产品的消费者对于产品的质量要求不是很高，而的铝合金窗则适用于各类高度与各类档次的建筑。

铝合金门窗和塑钢门窗比较

1.耐腐蚀性：

铝合金遇腐蚀后容易导致表面氧化，缩短使用寿命。而塑钢门窗能耐酸耐碱及其它化学物质的腐蚀，故不怕城市环境污染、盐酸和酸雨等的侵蚀。

2.隔音效果：

在铝合金的四周边都有密封条，门窗，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上。隔音效果要比塑钢门好。

铝合金门窗窗框质量检查铝合金门窗的表面质量直接影响整个墙面安装后的装饰效果。铝合金门窗的外观检查包括表面是否开裂，门窗厂，是否有变形和窗户条的安装检查。以下是检查的具体操作：1外观检查，看门窗的光泽度和表面是否有明显的颜色不均匀。然后用尺子测量门窗的对角线是否一致，看看是否有划痕。2密封检查密封胶与玻璃和玻璃槽口之间的接触应平整，门窗厂家，密封条不应卷曲或起伏。胎圈的接缝与轮廓之间不应有明显的间隙，湖北铝合金门窗，接头间隙应小于1mm。

安装实木门的技巧如下：1。请将货物水平放置在地板上，不要靠在地板上。

2.如果产品没有涂漆，应在五天内涂漆。3，尽量避免长期户外阳光照射，防止实木门受热。

4.保持室内空气流通，防止实木门经常暴露。

5, 为防止实木门被异常撞击，不关闭时使用过大的力是不合适的。 6.严禁将重物悬挂在门上。 7.在安装角墙和T型墙门之前，应通知客户在没有门槛的情况下在侧面制作“假墙”。宽度不应小于50mm。根据线条的宽度确定“假墙”的宽度。否则，两侧显示的门边缘是不对称的。 8.单跨旋转门，副母门和双座门开口尺寸保留（套筒厚度为32mm）：门高=门高40mm，门宽=门宽65mm。其他类型的组合门受特定条件的限制（注意：门高度是指已完成的基础网的净高度，门开口的宽度，以及厚度也是净尺寸）。

门窗厂-门窗-武汉卓创盛兴节能科技由武汉卓创盛兴节能科技有限公司提供。武汉卓创盛兴节能科技有限公司（www.whzcsx.com）是从事“门窗,阳光房,仿古窗,折叠门,提升门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。