

厂房地坪漆费用 安徽增品 安徽地坪漆

产品名称	厂房地坪漆费用 安徽增品 安徽地坪漆
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

环氧地坪漆亚光和亮光区别，哪种更好？

哑光的地坪虽然美观度上不如亮光的地坪漆，但更不容易给人的视觉带来疲劳，但施工来看哑光的地坪漆施工起来也更加简易，地表打理起来也更加简单，哑光的地坪表面在投入使用的时候出现问题的情况也比较少，施工工期短，地坪更不容易起泡，脱落。

从环保的角度来看哑光的地坪漆通常是水性地坪漆。

环氧地坪漆亚光和亮光区别，环保地坪漆哪家好，哪种更好？

将不平整的部分填平后，再进行相应的施工操作，这样地坪的质量会更好，使用寿命也会更长。

从质感来看，油性漆虽然色泽丰富，但水性漆虽然没那么多色彩，但凭借优异的性能和环保的特性，安徽地坪漆，更加受市场的欢迎。

环氧地坪施工时间大概需要多久？

每一项工程从前期计划到中期施工以及后期收尾，都是需要一定的时间。那环氧地坪施工时间大概需要多久？

环氧自流平地坪施工

基层检查及处理

1. 混凝土基层应保证表面平整度在 $2\text{mm} / 2\text{m}$ 以下。凹凸不平处采用打磨机处理平整，并除去浮浆松散层，形成毛细面孔，用以增强环氧树脂对地面的渗透性及接触面积；对混凝土面层上存在的凹坑，采用环氧腻子填平修补，自然养护干燥后打磨平整。对地面上的油污、腊水用10~15%的盐酸清洗混凝土表面，厂房地坪漆费用，待反应完全后(不再产生气泡)。再用清水冲洗，并配合毛刷刷洗。

2. 含水率测定及其处理含水率的测定有以下方法：

基层含水率低于8%，空气相对湿度低于85%。地面含水率用塑料薄膜法测定。用 $45\text{cm} \times 45\text{cm}$ 塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑，环保地坪漆价格，表明混凝土面含水率较高，不宜进行涂装。

3. 排除水分的方法如下：

通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。

加热：提高混凝土及空气的温度，加快混凝土中水分迅速蒸发。

厂房地坪漆费用-安徽增品(在线咨询)-安徽地坪漆由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司(www.ahzengpin.com)有实力，信誉好，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽增品和您携手步入辉煌，共创美好未来！