

锌钢道路护栏 徐州道路护栏 芜湖鑫桥护栏

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 锌钢道路护栏 徐州道路护栏 芜湖鑫桥护栏 |
| 公司名称 | 芜湖鑫桥护栏工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市无为县泥汭镇高新大道三溪段 |
| 联系电话 | 15156502464 |

产品详情

几种常见的道路护栏

芜湖鑫桥道路护栏厂家为大家介绍几种常见的道路护栏。

- 1、插拔式道路护栏，这种城市道路护栏的形式是将道路护栏的立柱分为两个部分，通过一个螺栓将上下两部分贯穿连接起来，这种形式的道路护栏的优势在于强度较高，并且易于维修与清洁。
- 2、可移动道路护栏，常常适用于道路或施工工地临时搭建使用，锌钢道路护栏，优点是便于移动。
- 3、隔离道路护栏，隔离道路护栏又分为中央隔离道路护栏与人行道隔离道路护栏，并且有组装式隔离道路护栏与焊接式隔离道路护栏两种形式。

中央隔离道路护栏的作用主要是保障对向车道车辆的正常行驶，人行道隔离道路护栏则是为了警示行人与车辆分道行驶。

不锈钢护栏安装规定有哪些？

扶手不锈钢护栏对我们的日常安全起着很大的作用，那么不锈钢护栏安装时要符合哪些规定，才能保障我们的安全呢：

不锈钢护栏的预埋件在设计标高、位置、数量时须符合设计及安装要求，并经防腐防锈处理。

安装不锈钢护栏时，基层混凝土不得有酥松现象，小区道路护栏，凹凸不平处必须剔除或修补平整，过凹处及基层蜂窝麻面严重处，不得用水泥砂浆修补，应用高强混凝土进行修补，并待有一定强度后，方可进行栏杆安装。

- 2、按设计及安装要求正确弹出栏杆立柱安装间距位置和中心线。

3、扶手不锈钢护栏时要注意：

不锈钢护栏立柱安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立柱应先安装，安装分焊接和螺栓固定两种方法。焊接施工时，其焊条应与母材材质相同，安装时将立柱与埋件点焊临时固定，经标高、垂直校正后，施焊牢固。采用螺栓连接时，立柱底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔，以备膨胀螺栓位置不符，安装时可作微小调整。

施工时，在安装不锈钢护栏立柱基层部位，城市道路护栏，用电钻钻孔打入膨胀螺栓后，连接立柱并稍作固定，安装标高有误差时用金属薄垫片调整，经垂直、标高校正后固紧螺帽。两端立柱安装完毕后，拉通线用同样方法安装其余立柱。立柱安装必须牢固，不得松动。立柱焊接以及螺栓连接部位，除不锈钢外，徐州道路护栏，在安装完后，均应进行防腐防锈处理，并且不得外露，应在根部安装装饰罩或盖。

芜湖鑫桥护栏厂家为大家讲解不锈钢防撞护栏的固定方式是什么：

1.不锈钢防撞护栏，主要用于工厂、车间及仓库间设备与设施的防护与保护场合。不锈钢防撞护栏常用钢材所制，如圆钢管，方钢管或压型钢板。

不锈钢防撞护栏表面处理工艺：全自动静电粉末喷涂(即喷塑)或喷漆。室外用不锈钢防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成不锈钢防撞护栏外形美观，且不易生锈。

2.不锈钢防撞护栏的立柱通过膨胀螺栓与地面固定。通常不锈钢防撞护栏安装于如物流通道两侧，生产设备周边，建筑墙角，门的两侧及货台边沿等等。

3.不锈钢防撞护栏有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏。另外对物流搬运设备自身也起到防护作用。(如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的安全)。

锌钢道路护栏-徐州道路护栏-芜湖鑫桥护栏由芜湖鑫桥护栏工程有限公司提供。锌钢道路护栏-徐州道路护栏-芜湖鑫桥护栏是芜湖鑫桥护栏工程有限公司(www.whxinqiao.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。