

煤矿支护锚索价格 煤矿支护锚索 权茉贸易专注

产品名称	煤矿支护锚索价格 煤矿支护锚索 权茉贸易专注
公司名称	广州权茉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区渔沙坦旺岗菠萝山新街14号之二301房
联系电话	18620592589

产品详情

广州权茉贸易有限公司坐落于美丽的广州，煤矿支护锚索，是一家专业研发、生产、销售锚索，锚具，钢板，注浆管，波纹管，对中架为一体的新型科技公司。本公司在注重产品开发、研制的同时，不断的加强质量管理，积极同国际先进质量管理模式接轨，在产品研发方面一直注重产品的实用性、安全性，并结合工程实际情况不断进行改进和完善，公司坚持以科技为主体，市场为导向，包质量、创品牌、重管理、增效益的企业发展理念。煤矿支护锚索服务热线

锚索在填方体中的有效性分析1、有些规范要求锚索的锚固应进入基岩而不能在土层中设置则更是不合理的。如我国华南地区深厚的花岗岩残坡积、全风化层广泛分布，但锚索在这些地区有着良好的应用，也没有人要求锚索一定要设置几百米长进入强风化以下的花岗岩地层中；而我国黄土面积达64万平方公里，黄土中的锚索成功应用也不是一两个案例。以上两个地区，笔者都曾经工作而设置过大量锚索工程，实践证明，只要设计得当、施工质量可控就是可以有效确保锚索的成功应用。

广州权茉贸易有限公司坐落于美丽的广州，是一家专业研发、生产、销售锚索，锚具，钢板，煤矿支护锚索价格，注浆管，波纹管，对中架为一体的新型科技公司。本公司在注重产品开发、研制的同时，不断的加强质量管理，积极同国际先进质量管理模式接轨，在产品研发方面一直注重产品的实用性、安全性，并结合工程实际情况不断进行改进和完善，公司坚持以科技为主体，市场为导向，煤矿支护锚索厂商，包质量、创品牌、重管理、增效益的企业发展理念。煤矿支护锚索服务热线

剖面图

土钉墙坡度为1:0.3。

土钉孔径：120mm；土钉长：9m（6m）；

土钉材质：三级钢直径为20mm（16mm）；钢筋土钉共有5排。

锚索孔径：150mm；锚索总长18m，其中自由段长6m，锚固段长12m。

锚索材质：3×s15.2（1860级）【3根钢筋绞线，每根钢绞线由多根钢丝绞合在一起公称直径为15.2mm，钢丝的抗拉强度为1560Mpa，s表示钢绞线】

预应力锚索共有2排，钢筋土钉及预应力锚索倾斜角度均为15°，钢筋网片在基坑顶部上翻1m。

广州权莱贸易有限公司坐落于美丽的广州，是一家专业研发、生产、销售锚索，锚具，钢板，注浆管，波纹管，对中架为一体的新型科技公司。本公司在注重产品开发、研制的同时，不断的加强质量管理，积极同国际先进质量管理模式接轨，在产品研发方面一直注重产品的实用性、安全性，并结合工程实际情况不断进行改进和完善，公司坚持以科技为主体，市场为导向，包质量、创品牌、重管理、增效益的企业发展理念。煤矿支护锚索服务热线

锚索注浆采用孔底注浆施工，砂浆由孔底注入，空气由排气孔排出，采用砂浆位置指示器控制注浆位置。

锚索孔注浆采用注浆机，注浆材料为M40水泥砂浆，配合比由试验确定，注浆压力不低于0.6—0.8Mpa；砂浆灌注必须饱满密实，次注浆完毕，水泥砂浆凝固收缩后，孔口应进行补浆。锚梁是一个受压构件，它把锚具的集中荷载传递到岩面，此外，由于一般情况下孔口岩面不会与锚索轴线垂直，所以，煤矿支护锚索出售，锚梁还有调整岩面受力方向的作用。为了使锚梁上表面与锚索轴线垂直，预先将一根外径与钻头直径相同的薄壁钢管和垫板正交焊牢，浇筑锚梁前将钢管的另一端插入钻孔即可。煤矿支护锚索

煤矿支护锚索价格-煤矿支护锚索-权莱贸易专注由广州权莱贸易有限公司提供。广州权莱贸易有限公司（www.gzsquanmo.com）在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，权莱贸易一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵先生。