

天津人造草坪 天津人造草坪价格 金康体育

产品名称	天津人造草坪 天津人造草坪价格 金康体育
公司名称	天津市金康体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街道华明商贸中心家居城汽车美容区18号
联系电话	13642039111

产品详情

填充石英砂用铺砂机及专用工具

足球场地人造草坪草皮粘接施工工艺人造草坪有着强度高、耐磨性好等特点，你知道足球场人造草坪的施工方法是怎样的吗？粘接前的准备1、草底、无纺布和需要粘结的接口布应该清洁干净，表面干燥、无湿。2、建议在环境温度5 以上施工，不宜下雨、梅雨的天气中施工，否则粘结时间过长，甚至会造成不粘现象。填充石英砂用铺砂机及专用工具将石英砂冲入草坪，使其均匀平整，石英砂填充量为每平米25kg左右。填充橡胶颗粒把橡胶颗粒均匀的撒在草坪上，橡胶颗粒每平方米5公斤左右，规格1—3毫米施工完成清理场地，检查核对现场具体尺寸，草坪粘结是否牢固，辅料填充层是否均匀。

学校人造草坪足球场施工总结下来就是：“铺草坪，充砂充颗粒”看似简单，其实也要专业的人造草坪施工公司来做。关于学校人造草坪足球场施工造价，其中建设标准专业足球场造价费用是需要从场地、草坪、基础铺设、草坪铺装、配套设施等多方面来计算的。以上价格仅供参考，实际按情况计算。

准备工作

（一）根底检验

A、根底通常选用水泥混凝土或沥青现浇，具有必定的强度和稳定性。

B、根底不能发生裂缝和冰冻导致的起皮或起沙。

C、根底的平坦度，3米直尺误差小于4mm，具有必定的斜度，天津人造草坪公司，通常为3-5%，以便于雨天排水。

D、在冰冻区域，应选用防冻技能，通常在沥青层与碎石层之间加一层土工布加以缓冲，沿水沟槽的根底应做特别防水处置。

E、根底外表要保持清洁干燥，沥青根底完工后应确保30天摆布的养护期，以便使沥青外表低沸点成份挥发掉，确保根底面层有满足的粘结强度。

F、混凝土根底也要有30天摆布的养护期，大面积运用需思考预留伸缩缝，面层要进行光亮处置。

G、沥青混凝土根底技能指标

a、根底碾压后密实度大于95%

b、路基级配砂石层压实密度达2.3kg/cm²以上，外表平坦，坚实无砂窝、梅花表象。

c、沥青面层应无油污，无裂缝，无压缝，无阻水积水表象。

分割线

聚乙烯PE，手感更加柔软，缓冲性能好，对运动员的伤害作用小，适用于冲击力较大的运动项目如足球、橄榄球等。外观和运动性能更接近天然草。是目前市面上使用为广泛的人造草纤维原材料。聚乙烯PE是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。

聚PP，草纤维比较硬，缓冲力较小，天津人造草坪，一般适用于冲击力较小的运动项目，天津人造草坪工程，如：网球、操场、跑道或装饰等用途。耐磨性稍微差于聚乙烯。聚是加聚反应而成的聚合物。

也可以将两种材料混合制作人造草坪，如此可以综合二者的优点，满足特殊比赛的需要。对于一些高强度的运动比赛，为了提高比赛质量和尽量减少运动员的损伤。

天津人造草坪-天津人造草坪价格-金康体育(推荐商家)由天津市金康体育设施工程有限公司提供。天津市金康体育设施工程有限公司(www.jinkangtiyu.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!