

德国巴斯夫PP Q300F广裕PP

产品名称	德国巴斯夫PP Q300F广裕PP
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	食品级PP:阻燃PP 品牌:美国巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

德国巴斯夫PP Q300F广裕PP Moplen HP525N是一种聚丙烯均聚物，具有高透明度、高滑动性和抗阻塞性。典型的客户应用是用于包装丝袜、衬衫、其他纺织品和食品的水淬火吹塑膜（IPP）；其他应用包括注塑。

均聚PP制造的产品，厚度不能超过3mm，否则会有气泡（厚壁制品只能用共聚PP）。熔胶背压：可用5bar熔胶背压，色粉料的背压可适当调高。制品的后处理：为防止后结晶产生的收缩变形，制品一般需经热水浸泡处理。德国巴斯夫PP Q300F广裕PP干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：PP的熔点为160-175℃，分解温度为350℃，但在注射加工时温度设定不能超过275℃。熔融段温度在240℃。模具温度：模具温度50-90℃，对于尺寸要求较高的用高模温，型芯温度比型腔温度低5℃以上。注射压力：采用较高注射压力（1500-1800bar）和保压压力（约为注射压力的80%）。德国巴斯夫PP Q300F广裕PP MC-型脉冲袋式除尘器在保留了原MC-型除尘器优点的基础上，采用了低阻力的DMF-Z型脉冲电磁阀，使除尘器的控制系统和除尘布袋的寿命延长一倍，减少了维修工作量。清灰用压缩空气从原来的5-7公斤压力/厘米²压力，降到现在的3公斤/厘米²压力，但清灰效果仍可达到5-7公斤压力/厘米²压力的效果，从而扩大的使用范围。由于结构上的改进，增强了设备的严密性，漏风量能够低于1%，进一步提高了产品的质量要求。