

Basell泰国PP HP480S抗撞击PP

产品名称	Basell泰国PP HP480S抗撞击PP
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	食品级PP:阻燃PP 品牌:美国巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

Basell泰国PP HP480S抗撞击PP沙特巴塞尔PP 生产企业：美国巴塞尔

原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明 高流动, 高光泽, 高刚性,
高结晶 (HCPP) 家电部件
均聚注塑
包装、工程配件、家电部件、家用货品、容器
硬度、高刚性、高结晶、高光泽、均聚物、可加工性良好、高流动性

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	0.9	g/cm ³
	熔体流动速率	230 /2.16 kg ISO 1133	25	g/10min
机械性能	球压硬度	H 358/30 ISO 2039-1	93	MPa
	拉伸模量	ISO 527-2	2000	MPa
	拉伸应力	屈服 ISO 527-2	40	MPa
	拉伸应变	屈服 ISO 527-2	6	%
		断裂 ISO 527-2	15	%
	简支梁缺口冲击	23 ISO 179/1eA	2	kJ/m ²
	强度			
	简支梁缺口冲击	23 ISO 179/1eU	60	kJ/m ²
	强度			
热性能	热变形温度	0.45 MPa, 未退火 ISO 75-2/B	110	
	维卡软化点	ISO 306/A50	158	
		ISO 306/B50	104	

在搪玻璃层临近空间部位施焊时，应将搪玻璃表面、罐口、管口盖严，避免电焊渣飞溅，损坏搪玻璃面。搪玻璃设备的使用在使用中注意：1) 严防任何金属硬物掉进容器，碰伤搪玻璃。尽量避免冷罐时加热料，热罐时加冷料。由于突然改变温度，形成内应力，影响使用寿命。操作运转在使用夹套设备时，应

徐徐进行加压、升温，一般先通入.1MPa（表压）压力蒸汽，保持15分钟后，再缓缓升压、升温（升压速度以每分钟升.1MPa压力为宜），在到罐的操作压力为止，不管加热或冷却应在允许温度范围内进行，我公司设备使用温度 ~ 2 ，温差热冲击12 ，冷冲击11 。