

建筑工程道路施工临时围墙彩钢板泡沫夹心岩棉板围挡上海蓝色彩钢瓦

产品名称	建筑工程道路施工临时围墙彩钢板泡沫夹心岩棉板围挡上海蓝色彩钢瓦
公司名称	上海锐钢实业发展有限公司
价格	22.00/米
规格参数	0.8:0.8
公司地址	上海市宝山区江杨南路1518号
联系电话	18939859419

产品详情

彩钢围挡：彩钢围挡的用处：彩钢围挡经常出现在建筑施工的地方，在其周围遮挡施工现场的屏障，能够降低影响城市中人们的正常生活。随着彩钢围挡的发展，出现了彩钢板，由于彩钢板有一定的观赏性，现在普遍用彩钢板来当作彩钢围挡板。彩钢围挡的特点包括：1、环保节约：房屋设计合理，可多次循环使用，损耗率低、不产生建筑垃圾，不污染环境。

2、装拆便捷：标准化构件安装方便，制作安装工期短，特别适用于应急工程或其它临时性工程。3、造型美观：房屋整体造型美观，室内外均为彩色装饰钢板，色泽鲜明、质感柔和、板面平整，设计与色彩搭配协调，具有良好的装饰效果。4、性价比高：房屋材料上乘，价格合理，一次性投资，可重复使用，用作建房材料，可大量减少建筑物的结构及基础的工程量，施工周期短，工程总造价及综合使用成本低，具有很高的性能价格比。

5、结构可靠：轻钢结构形成其骨架系统，安全可靠，满足建筑结构设计规范要求，安全性好。

安装流程：基础修筑 安装根围挡柱 安装上下横梁 安装围挡板 重复前述步骤。

随装随调,将按照工艺流程将围墙调整至符合规定标准后,拧紧螺栓至墙体无松动。一、建筑施工围挡建筑工程开工前，需要三通一平（具体指:水通、电通、路通和场地平整），并且施工区域应形成封闭施工，必须能先建设临时围挡作为施工场地的临时围墙。·安装步骤地面硬化---膨胀螺丝固定立柱---组装围挡板与上下横杆---围挡板与立柱拼装成型（保证横平竖直）---安装板面---宣传画面安装。