

咸阳腻子批刮需要注意八个方面？腻子好批刮易打磨没问题？

产品名称	咸阳腻子批刮需要注意八个方面？腻子好批刮易打磨没问题？
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:郑州
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

咸阳腻子批刮需要注意八个方面？腻子好批刮易打磨没问题？

刮腻子，相信大家都有听说过。其是内墙装饰粉刷前必不可少的工序之一。

刮腻子手法图片

- 1、腻子粉 首先要购买质量好的腻子，这是刮好腻子的重要前提。
- 2、配比注意咸阳腻子和水的配比，才能搅拌出好品质的腻子混合物。按产品配比表在桶内放入适量清水，开始倒入适量的腻子粉，然后用电钻换上搅拌头，通电进行搅拌均匀。
- 3、基层处理在刮腻子之前，先用干净的扫把和腻子刀将墙面整体打扫干净，这一步非常重要哦。若是发现墙面存在有缝或缺角情况，采用石膏粉将其修补好,或者贴布、牛皮纸等都是不错的处理方式。
- 4、刮郑州腻子 开始刮腻子了，又快又好的刮好腻子技巧很重要。

步骤是先刮墙顶、墙面上方，再刮墙面下方;技巧是手腕用力要均匀，刮板的方向尽量斜着刮，这样可以将多余的腻子收的更干净，在刮墙的方向是尽量左右刮，不能上下刮。注意，若在刮腻子过程中碰到凸起砂粒或其他杂物,要马上清除掉。

- 5、刮咸阳腻子手法图片刮腻子需要刮三遍，记住一遍工序都要等到上道工序干了之后再刷第二遍，否则会出现掉墙皮的情况。
- 6、刮咸阳腻子的厚度掌握在2毫米左右，过厚或过薄都达不到标准。

7、细节部分也要特别注意哦，在垂直、水平部分进行灯光打磨处理，而且阴阳角的处理必须达到要求，否则成品效果不好。

8、在施工过程中，尽量避免冷风直吹，表面貌似把墙面给吹干了,实则将墙面的水分锁在墙内，马上进行下一步的操作的话，等到冬季供暖时，容易出现“干裂”的现象。

我公司主要经营郑州腻子,郑州腻子粉,小金豆腻子粉,内外墙耐水腻子粉,
801胶水,小金豆墙固,界面剂,白乳胶,粉刷石膏,嵌缝石膏,瓷砖粘结剂