

金武士蓄电池PV17-12产品报价销售

产品名称	金武士蓄电池PV17-12产品报价销售
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:金武士蓄电池 型号:PV17-12 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

金武士蓄电池PV17-12产品报价销售

产品突出特点：输出功率因数高达0.9，提供更多可用功率KW;机架式/塔式兼容，面板可旋转，匹配不同安装方式;可通过级联电池模块扩充后备时间;标机内置电池，可在线更换维护;超宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境;超强充电能力，电池回充时间短;

出色的节能环保特性:输入高功率因数高达0.99，实现高电能利用率满足欧盟ROHS环保指令可调速智能风扇，节能降噪

Adapt系列UPS如何确保供电的高可靠？双变换在线式设计，市电掉电无中断超强输出过载及短路能力，确保系统稳定性DSP全数字控制，输出稳压精度高采用新IGBT器件，实现输入超宽抗电网波动范围输入标配防浪涌电路，抗电网浪涌能力强

Adapt系列UPS如何带来绿色环保？输入功率因数高达0.99，电能利用率高满足欧盟ROHS指令，物料/工艺无有毒物质可调速智能风扇，半载时风扇转速降低，有效节能降噪电磁兼容安规符合国际标准Adapt系列UPS如何为您省钱？高达0.9的输出功率因数，较一般UPS可多挂接20%以上的负载系统效率高，智能风扇设计，省电、运行成本低Adapt系列UPS如何方便的维护？显示面板可随安装方式的不同自由调整角度含多种交流输出方式，国标/IEC标准/端子排方式，方便不同型号的设备插头的直接使用标机内置电池可在线更换维护

Adapt系列UPS如何提高方案的可用性？输出兼容220/230/240Vac 50/60Hz，的灵活性可通过级联电池模块方便地延长后备时间

Adapt系列UPS如何满足各种监控需求？提供新USB监控端口提供可采集环境量的SIC网络支配卡后台软件兼容多种操作系统(Windows/Linux/HP-UX/Sun Solaris/IBM AIX等)兼容艾默生机房监控平台SiteMonitor，支持Web监控提供Mib库，方便接入各类NMS网管系统支持服务器自动安全关机功能

Adapt系列UPS如何保护和延长电池组寿命？超宽输入电压/频率范围，有效减少电池放电几率，延长寿命
 超强充电能力，有效缩短电池回充时间支持定期电池自检

主要参数

工作方式双变换纯在线 1
 输出电压范围(V)220/230/240Vac(用户可设置) 额定容量(KVA) 120Vac ~ 2

基本参数

0 工作方式双变换纯在线 1
 电源效率Up to 90% 额定容量(KVA)
 >=4 电池类型U08-09C1-03

转换时间(ms)

2 x 4 x 12V x 9.0Ah

噪声(dBA)<50 dB

接口类型：USB/智能卡槽(干
 标称接触时间(接触点扩展卡/SIC卡/
 特点Modbus卡/485卡)安装方式：
 机架式/塔式兼容

输入输出参数

输出电压范围(V)220/
 230/
 240
 Vac
 (用
 户
 可
 设
 置)

50H
 z或
 60H
 z ;
 ±0.
 1Hz

输入电压范围

40H

Vac
 ~2
 80V
 ac

z ~
 70H
 z

环境参数电压频率范围(Hz)

工作温度()0 ~ +40

0 ~ 95% 无冷凝

外观参数

工作湿度

85

重量(kg)9

500

宽度(mm)430

长度(mm)

高度(mm) 蓄电池PV17-12产品报价销售金武士蓄电池PV17-12产品报价销售